

电机智能保护器 河北汉电 电机智能保护器批发

产品名称	电机智能保护器 河北汉电 电机智能保护器批发
公司名称	河北汉电电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	18033567957 18033567957

产品详情

河北汉电电气设备有限公司----保护器

周围空气温度

上限值不超过+40

下限值不低于-5

日平均值不超过+35

当周围空气温度超出以上范围，用户可与我公司协商

安装地点的海拔高度不超过2000米

大气条件:

大气相对湿度在周围空气温度+40 时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度。月平均低温度为+25 时，该月的平均大相对湿度为90%，由于温度变化发生在产品上的凝露必须采取措施

污染等级:3级

安装类别: 类(690V系统)、 类(380V系统)

控制电源电压应在(85%~110%)Us的波动范围内

保护器内置的放高压装置，通过并联在电源线路上(火线/零线/地线)，会智能判断线路电压情况

当智能装置两端电压低于启动电压值时(如线路上220V正常电压),电机智能保护器作用,装置内部电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过,相当于断路状态,电器可以正常使用;

当智能装置两端电压高于标称启动电压时,防高压装置迅速启动导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大,相当于短路状态,泄放线路上的多余能量,

通过保护器的放高压转化之后,使得线路残余电压下降到1000V以内,电机智能保护器报警亮灯,确保进入后端电器的瞬间高压达到电器自身能承受的范围,实现对电器的安全保护。

基本功能:三相电流、自产零序电流、报警及故障记录,多种启动方式,2DI/3DO,一体式

选配辅助功能:485通讯电压+抗晃电 1AO

选配功能组合方式;任意组合

基本功能:三相电流、自产零序电流、报警及故障记录,多种启动方式,2DI/3DO,电机智能保护器,一体式

选配辅助功能:485通讯电压+抗晃电 1AO

选配功能组合方式;任意组合

基本功能:三相电流、自产零序电流、报警及故障记录,多种启动方式,2DI/3DO,一体式

选配辅助功能:485通讯电压+抗晃电 1AO

选配功能组合方式;任意组合

电机智能保护器-河北汉电-电机智能保护器批发由河北汉电电气设备有限公司提供。电机智能保护器-河北汉电-电机智能保护器批发是河北汉电电气设备有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王萌。