

# PP X M1 T11巴塞尔-LyondellBasell 15%矿物填充合金PP

产品名称	PP X M1 T11巴塞尔-LyondellBasell 15%矿物填充合金PP
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:X M1 T11 产地:进口
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

## 产品详情

Hifax X M1 T11聚丙烯合金15% 矿物填料利安德巴塞尔工业公司产品说明：PP/EPR共混物，15%矿物填充，冲击改性。高流量，在低温下具有良好的冲击性能。该产品专为保险杠和扰流板设计。PP X M1 T11巴塞尔-LyondellBasell 15%矿物填充合金PP

### Hifax X M1 T11 物性表

基填精/增强材料  
添加剂

矿物填料, 15% 填料按重量  
冲击改性剂

特性

紫外线稳定剂  
冲击改性

抗紫外线性能良好

流动性高

用途

耐低温冲击  
汽车防撞杆

汽车领域的应用

物理性能额定值单位制测试方法

汽车外部零件  
1.01

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)	15
收缩率	0.85 到 0.95
拉伸模量额定值单位制测试方法	1400
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)	15.0
简支梁无缺口冲击强度单位制测试方法	
-30 ° C	3.0
23 ° C	25
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	无断裂
弯曲模量额定值单位制测试方法	125

PP X M1 T11 巴塞尔-LyondellBasell 15%矿物填充合金PP

VESTAMID L L1940 聚酰胺12 赢创工业公司产品说明：未填充聚酰胺12化合物 特性：中等粘度，热稳定，有加工12化合物的性能，以适应许多应用的要求。赢创的VESTAMIDL化合物包括一系列根据处理器和用户要求定制的 Amilan CM1001G-20 聚酰胺620% 玻璃纤维增强材料 Toray Resin Company 产品说明：Amilan CM1001G-20 是一种具有高流动性

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/G-3430H/日本帝人 用途：其它 特性备注：类型：低异向性型 重要参数：密度:1.43 g/c Novamid 1010C2 是一种聚酰胺6 (尼龙6) 材料,。该产品在亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Novamid 101 PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/7433-9/李长荣化工 (福聚) 特性备注：耐冲击共聚合物，成型性佳，低温耐冲击性优良 % 弯曲模量:1353 MPa 硬度:82 热变形温度:91

LUBRICOMP Compound RFL32 LUBRICOMP RFL32 是一种以尼龙66为基材，含40%玻璃纤维，15%聚四氟乙烯 润滑油 LUBRICOMP RX05497 润滑油RX05497 是一种基于尼龙66树脂的 LUBRICOMP，含有专有润滑剂。这种材料 PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/3084/台塑聚丙烯 (宁波) 用途：汽车部件,办公用品 特性备注：符合FDA 21 CFR 177.1

% 缺口冲击强度:10 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:200 % 弯曲模量:1373 MPa 硬度:105 维卡软化点:155 热变形温度:155  
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PT511/李长荣化工(福聚) 特性备注:耐候性优,延伸性佳,高强度,均聚重要参数  
MPa 硬度:97 热变形温度:95  
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/ML-4104ZLP/日本帝人 用途:其它 重要参数:熔体流动速率:18 g/10min 密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>  
MPa 热变形温度:122 PP X M1 T11巴塞尔-LyondellBasell 15%矿物填充合金PP  
S2040 PP|聚丙烯#百折胶|软胶扬子石化规格级别:纤维产品用途:可用作工程塑料,适用于制电视机、收音机  
具有优良的机械性能和耐热性能,使用温度范围-30 -140 。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性,几乎  
Durethan BKV 30 H2.0 EF DUS029 901510聚酰胺630% 玻璃纤维增强材LANXESS Corporation产品说明:PA 6, 30%  
S1003 PP|聚丙烯#百折胶|软胶 燕山石化规格级别:拉丝产品用途:扁纱:纺织袋、地毯底布;单丝:绳索,扁  
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/LN-2250Z/帝人化成(美国) 用途:其它 特性备注:低粘度;抗紫外线性能良好;耐气  
MPa 弯曲模量:2350 MPa 热变形温度:148 PP X M1 T11巴塞尔-LyondellBasell 15%矿物填充合金PP  
杜邦 73G45L NC010尼龙树脂45% 玻璃纤维增强材料杜邦高性能聚合物产品说明:45%玻璃纤维增强聚酰胺6  
Rilsan BESNO TL 聚酰胺 11 Arkema产品说明:Rilsan BESNO TL是一种由可再生资源生产的聚酰胺11。这种自然等  
NORYL GTX Resin GTX964 NORYL GTX964 是一种可优化加工性能的未填充冲击改性材料。  
1015G30 PA6|聚己内酰胺#尼龙6日本帝斯曼规格级别:注塑备注说明:注射级,玻纤增强(30%)  
TAIRIPRO K2051聚丙烯均聚物 台塑公司 产品说明:FCFC PP树脂K2051符合FDA、RoHS和环境保护证书的要求  
Grilon TSG-30/4 V0聚酰胺66/6共聚物30% 玻璃纤维增强材料EMS-GRIVORY产品说明:Grilon TSG-30/4 V0是一种  
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Grilon TSG-30/4 V0的  
Retardant 良好的抗紫外线能力 典型应用领域包括:电气/电子应用 汽车行业 电气用具 电线电缆 软管