

芜湖新国标学校塑胶跑道一平方多少钱?

产品名称	芜湖新国标学校塑胶跑道一平方多少钱?
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

芜湖新国标学校塑胶跑道一平方多少钱?

塑胶跑道排水沟具体有哪些施工工艺

内排水沟有些施工工艺：

丈量定位 排水沟槽开挖(开挖的一起预制排水沟盖板) 沟底夯实 100mm厚C10砼沟底 排水沟侧墙M U10标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 75UPVC排水管 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 100mm厚C20混凝土压顶 维护 排水沟盖板设备 沟侧槽回填

一、测量定位

排水沟是整个工程的主线，依据施工图纸及现场实习丈量，断定±0.000标准点，用经纬仪准确的放出其方位，并以中间桩以及二圆心点加以操控，断定排水沟的方位及排水沟方向，依据出水口的方位及沟顶标高，断定排水沟的最高点和最低点，盖板做成活动的，并考虑到沟槽深度和土质的放坡系数，断定沟槽的灰线宽度。

二、排水沟槽开挖

1、本工程排水沟，选用人工开挖土方，运用打夯机进行沟底平坦、夯实，压实度需求抵达85%以上，用水准仪操控沟底高程。开挖后依据描绘图纸的标准标准对排水沟进行检测，合格后,进行下一步施工。

2、沉沙井

为便于往后水沟拾掇，沿沟没40m左右和水沟交叉口处加设沉沙井，沉沙井比沟底约底200mm。

三、排水沟盖板预

1、钢筋加工及绑扎

(1)钢筋下料

下料前仔细核对钢筋标准、等级及加工数量，无误后按配料单下料。钢筋的切开选用钢筋切开机进行;在钢筋堵截前，先在钢筋上用粉笔按配料单标明下料长度将堵截方位做显着符号，堵截时，堵截符号对准刀刃将钢筋放入切开槽将其堵截;钢筋较细时，可用铁钳人工切开;单个状况下也可用砂轮锯进行钢筋切开。

(2)钢筋弯制

钢筋的弯制应选用钢筋曲折机在作业方法上进行。钢筋的弯制和结束弯钩均应契合描绘需求。

(3)钢筋的绑扎

依照描绘的布筋需求，对钢筋的交叉点选用铁丝绑扎。

2、预制排水沟盖板

排水沟土方开挖的一起进行排水沟盖板的预制，选用C25混凝土预制盖板。预制前应对场所进行平坦、压实。排水沟盖板需求标准方正，模板标准应契合需求，应留有150mm×30mm排水孔。沟盖板面用同标号的水泥砂浆抹平，无砂眼。混凝土成型后派专人用麻袋铺盖浇水维护。