

PC日本出光 AG2530 注塑成型 特性：高强度 共聚物

产品名称	PC日本出光 AG2530 注塑成型 特性：高强度 共聚物
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

日本出光共聚PC TARFLON AG2530

特性	高强度
UL文件号	共聚物 E48268
加工方法	注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	1.18

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg) 5.00

收缩率

垂直流动方向 : 2.00 mm 0.60 到 0.80

流动方向 : 2.00 mm 0.60 到 0.80

吸水率 1(平衡, 23 ° C, 50% RH) 0.20

拉伸性能(用国际单位制测试方法) 60.0

标称拉伸断裂应变 90

弯曲模量 2100

弯曲应力 95.0

薄支梁缺口定值强度制测试方法

-30 ° C 75

0 ° C 85

23 ° C 95

悬壁梁缺口冲击强度

-30 ° C 900

0 ° C 1000

23 ° C 1100

热变形温度值单位制测试方法

128

线形热膨胀系数 - 流动

7.0E-5

可燃性等级测试方法(0.00 mm)

V-2

PC应用范围:1:汽车行业:PC树脂用于汽车照明系统,仪表盘系统和内装饰系统,用作前灯罩,汽车前后挡板,反光镜框,门框架、操作杆护套、阻流板等。2:玻璃装配业:PC可用作门窗玻璃,PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗,用于飞机舱罩,照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。3:各种标牌:PC板可做各种标牌,如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器。4:电子电气:PC被应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置,电话线路支架下通讯电缆的连接件,电闸盒、电话总机、配电盘组件,继电器外壳。5:工业机械零件和工具:PC用作动力工具的手柄,各种齿轮、蜗轮、轴套、导规、冰箱内搁架,家电部件磁带录相机结构部件、晶体二极管、各种零件。6:家用电器:光盘,IC行业:PC广泛用作家用电器的马达、真空吸尘器,洗头器、咖啡机、烤箱,PC还是良好的光盘储存材料。7:包装瓶与容器:PC瓶透明、重量轻、抗冲击性能好,耐高温和腐蚀,可作为可回收利用容器。8:医疗及保健改性:PC耐高能辐射杀菌消毒,耐蒸煮和烘烤消毒,可用于采血标本器具,血液充氧器,外科手术器械,肾透析器等医疗器材。9:休闲和防护器材:PC良好的冲击强度,可做头盔和安全帽,防护