

# 泰山泵业 海顺泵业 泰山泵业泥浆泵

产品名称	泰山泵业 海顺泵业 泰山泵业泥浆泵
公司名称	泰安市海顺泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区泰玻大街中段峪龙佳苑56号楼
联系电话	18661301632 18661301632

## 产品详情

### 泥沙泵的特点

泥沙泵是我厂根据两相流基础知识产品研发的大流量、节能环保、单级单吸、卧式离心泵，按吸入规格型号分为250mm、350mm、380mm、400mm、450mm、480mm、500mm、550mm。该产品系列泥沙泵在水利水电工程方案设计，泰山泵业泥浆泵，过电流量零部件采用铸铁、不锈钢铸件及抗强腐蚀的高铬碳钢，具有、应用时间长，结构有效、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等特点。适用于船用吸泥、抽沙，用于填海造地、修建海港；也可用于电力安装工程、领域输送矿山开采、用于选矿行业隔膜压滤机煤末等。输送细砂集合体的大浓度值数值60%

### 立式泥浆泵结构特点

- 1、泵的结构：由泵体、叶轮、护板、电机架及轴承总成等部件组成。
- 2、泵的轴封采用橡胶骨架油封密封。填料室密封与下端轴承分开，油封密封使泵体作业时泥沙不会进入轴承内部，延长轴承寿命。
- 3、泵的旋转方向：从叶轮进口方向看为逆时针旋转。
- 4、采用副叶轮降低叶轮背压，减小轴向力及防止部分杂物进入密封腔，保护密封减少受磨损，延长密封件寿命。
- 5、过流部件采用耐磨铸铁，硬度大，强度高，抗磨蚀，使用寿命比普通材质长2-3倍。

6、拆装顺序：拆卸时先卸下电机和联轴器，泰山泵业，拆下泵壳体旋松调整螺母，拆下叶轮拆下护板、泵盖、轴套、定位套、拆下泵座和电机支架&mdash;取出主轴拆下轴承。将拆下的全部金属零部件进行清洗检查。按照拆卸的逆序安装，泰山泵业疏浚泵，安装时应注意用调整螺母调节叶轮与护板的间隙。安装后用手转动主轴应转动灵活无阻滞。安装时轴承室和轴封室应加注润滑脂。

## 立柱式渣浆泵使用手册

1、本泵为立柱式泵，可在一定角度范围内倾斜运用。泵可固定不动在浮桶、起伏综合服务平台或固定不动基铁架子上。2、电机须改装防护罩，电缆插孔须做防水处理。3、电机座、中区等处的喷油泵处要每一个班一次加油。泵体每运行300小时保养一次。电机每三个月保养一次。4、泵网络服务器在沒有运用时要加强清除保养，加油防锈处理解决储藏在烘烤的地域。运输和储存应站起。

泰山泵业-海顺泵业-泰山泵业泥浆泵由泰安市海顺泵业有限公司提供。泰安市海顺泵业有限公司位于泰安市泰山区泰玻大街中段峪龙佳苑56号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海顺泵业在机械加工中享有良好的声誉。海顺泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海顺泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。