

复合保温砌块价格 日照复合保温砌块 山东筑鑫城服务保障

产品名称	复合保温砌块价格 日照复合保温砌块 山东筑鑫城服务保障
公司名称	山东筑鑫城建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区大桥路34号海天物联院内2楼201室
联系电话	18613619441 18613619441

产品详情

自保温砌块应用于建筑外墙的介绍和好处如下：

1 外墙自保温：主要是保温砌块，复合保温砌块多少钱，优点，伴随主题施工，项目整体施工时效性，价格相对较低。缺点，热桥多，节能效果不佳，材料自身导热系数浮动大。

2 外墙外保温：近些年比较普及的保温形式，民用一般大多为EPS系统，保温效果好，有相应的。因其在建筑物外侧铺贴，能有效的避免热桥产生。材质较轻，日照复合保温砌块，配合系统的材料，能有效的粘贴外墙表面，而不会影响建筑物的抗震等效果。其材质可以任意切割，做成不同的造型，从而丰富了建筑的外立面造型。北方地区一般厚度使用到5-10cm，不会使建筑面积变化。

自保温砌块分为三种类别：

1类：在骨料中复合轻质骨料制成的，

2类：在孔洞中填插保温材料制成的，

3类：在骨料中复合轻质骨料且在孔洞口填插保温材料制成的。

特点：1、保温，导热系数底、蓄热系数高。2、抗风化，碳化系数高、软化系数高。3、抗冻融性强。4、防火，耐火极限3小时以上。5、环保，性核素达标。6、砌筑方便，免去二次做保温的繁琐工序，降低了建筑成本。

自保温结构一体化砌块由空心结构的主体砌块、保温层、维护层及连接主体砌块与维护层并贯通保温层的连接柱销”组成。复合自保温砌块是由空心结构的主体砌块、保温层、维护层及连接主体砌块与维护

层并贯通保温层的连接柱销”组成。连接柱销中设置有加强钢丝。建筑节能保温砌块砖，保温装饰板，外墙保温装饰一体化板主体砌块有盲孔、通孔、填充三种构造形式。根据不同建筑的具体要求。通过保温层材质、厚度，粗细集料品种、配比，保温连接柱销的断面构造、个数等可调整参数的相应设置，调整各项技术指标，以期大限度地满足市场需求。满足节能50%75%要求；抗压强度5.0MPa15MPa满足承重、非承重要求，适合生产承重型自保温砌块。调整EPS板的厚度和密度或品种可满足不同地区、不同节能阶段、不同体型系数建筑物的保温要求。EPS复合自保温砌块的当量导热系数可以做到0.15W/m.K以下，这是单一资料砌块难以做到这样就能降低墙厚，减轻建筑物自重，相应增加建筑物的使用面积。

复合自保温砌块的技术优势

复合自保温砌块在生产过程中，复合保温砌块厂家，不需要传统的高压釜，可大大节约能源和煤炭。产品本身强度高，大大降低了建筑基础和结构投资，也减少了人工成本。采用干砌和悬垂的方式，减少生产加工过程，无需维护，缩短施工期，加快现金流。从绝缘效果来说，无外墙绝缘，节省外部绝缘成本。

复合自保温砌块广泛适用于局部材料，广泛使用工业废弃物，绝热保温块与传统高压加气混凝土块基本不同，是另一种墙体材料，丰富了墙体材料品种，保护了国家耕地，复合保温砌块价格，避免了高能耗、高污染和耕地。一立方米固体原料投入可以产生五立方米的建筑产品，而且对于资源的保护，对可持续发展做出了积极的贡献。

复合保温砌块价格-日照复合保温砌块-山东筑鑫城服务保障由山东筑鑫城建筑工程有限公司提供。复合保温砌块价格-日照复合保温砌块-山东筑鑫城服务保障是山东筑鑫城建筑工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。