

空心桨叶干燥机报价 豪迈 潜江空心桨叶干燥机

产品名称	空心桨叶干燥机报价 豪迈 潜江空心桨叶干燥机
公司名称	常州市豪迈干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州天宁区郑陆镇三河口工业园
联系电话	13706126778 13706126778

产品详情

双桨叶式干燥机在线路板企业污泥干化中的应用，不仅可降低污泥的含水率，实现了污泥体积的大幅度缩减，节约污泥的堆放空间，减少了污泥的输送量，而且提高了出厂污泥的含铜率，进一步满足含铜污泥的资源化要需求，节省成本，投资回收期短。

同时，二次污染容易控制，。所以，对于实现线路板含铜污泥的减量化、稳定化和资源化，双桨叶式干燥机是一种较理想的污泥干化设备。

电镀污泥桨叶干燥机设备特点

- 1、设备结构紧凑，单位体积设备的传热面大，占地面积小；
- 2、热量利用率高，桨叶式污泥干燥机采用传导加热方式进行加热，潜江空心桨叶干燥机，没有热空气带走热量，热量利用率可达90%以上；
- 3、楔形桨叶具有自净能力，空心桨叶干燥机供应商，旋转中对物料产生压缩和膨胀，增强了传热效果；
- 4、干燥器内气体流速低，被气体挟带出的粉尘少，空心桨叶干燥机哪家好，干燥后系统的气体粉尘回收方便，尾气处理装置等规模都可缩小，节省设备投资；
- 5、通过循环风机和再热机构对封闭干燥系统进行预热，直至排风温度超过100 以上；采用提高尾气的含湿量的方式降低系统排气量，实现快速处理物料和回收尾气余热，结构简单，节能环保；

密闭式桨叶干燥机在电镀污泥干化中的应用特点主要体现在：空心桨叶式干燥机热效率约为85% ~ 95%

，实践中，污泥脱水1kg约需饱和蒸汽1.3kg(工作压力0.4MPa)。污泥干化后仍具有1700 ~ 2500kcal / kg的热值，可以与煤等常规固体燃料混合燃烧，充分体现了节约能源和循环经济的原则。针对电镀污泥的特性，在结构上进行特别的设计，以确保污泥干化的能耗达到低；采用传导、辐射等间接换热的方式干化污泥，与污泥没有接触，无需处理大量含有废气的热介质。

空心桨叶干燥机报价-豪迈-潜江空心桨叶干燥机由常州市豪迈干燥工程有限公司提供。常州市豪迈干燥工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！