

## 地坪油漆需要检测VOC含量、有害物质检测

产品名称	地坪油漆需要检测VOC含量、有害物质检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

### 产品详情

按照使用颜色效果分类：如金属漆，本色漆(或者叫作：实色漆)，透明清漆等。不挥发含量也称为固含量，是涂料组分中经过施工后留下来成为干涂膜的部分，它的含量高低对成膜质量和涂料的使用有很大关系。为了减少有机挥发物对环境的污染，生产高固体分涂料是涂料生产厂商努力的方向。测定的常用方法是：将涂料在一定温度下加热烘烤，干燥后剩余物质与试样质量比较，以百分数表示。其标准是《GB/T9272-88》。涂膜外观：在室内标准状态下制备的样板干燥后，在自然光下肉眼观察，检查漆膜有\*\*陷。光泽：光线照射在平滑表面上，一部分反射，一部分透入内部产生折射。《GB/T1743-79（89）》鲜映性：主要是对飞机、轿车等的涂膜装饰性进行等级评定。颜色：涂膜的颜色是由照射光源、涂膜本身和人眼决定的。可按《GB/T9761-88》标准规定进行。硬度：硬度就是漆膜对作用其上的另一个硬度较大的物体的阻力。按《GB/T6739-86》标准。强度：检测涂膜在高速重力作用下的抗瞬间变形而不开裂、不脱落。按《GB/T1732-79（88）》。柔韧性：当漆膜受外力作用而弯曲时，所表现的弹性、塑性和附着力等的综合性能称为柔韧性。附着力：涂膜对底材表面物理和化学作用而产生的结合力的总称。根据《GB/T9286-88》标准。\*\*性：涂层抵抗机械磨损的能力，是涂膜硬度、附着力和内聚力的综合体现。重涂性和面漆配套性：重涂性是指在涂膜表面用同一涂料进行再次涂刷的难易程度和效果。