

# 安徽伟仪|操作方便 长沙漏水检测仪多少钱一台

产品名称	安徽伟仪 操作方便 长沙漏水检测仪多少钱一台
公司名称	安徽伟仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区大别山路1800号
联系电话	15256996512 15256996512

## 产品详情

检漏仪调成真空模式，对检漏仪和机组进行连接，开启检漏仪，漏水检测仪多少钱一台，当真空度达到检漏仪开检压力后，对机组可能的泄漏点吹喷氦气，当氦气泄漏量达到检漏仪设定的报警值时，检漏仪报警。吹喷氦气时应当注意以下几点：从机组的下方到上方，靠近检漏仪处到远离检漏仪处逐步喷吹。检出大漏后要经过修补再检小漏。当存在两个邻近的漏孔时，盖住其中一个漏孔再检测另一个。当喷吹某点时，检漏仪显示值有变化但较为缓慢，表明邻近的其他地方有较大泄漏。检漏场地应有良好通风，但不影响喷出氦气的气体流向。

检漏仪常规的维护：适当的维护您的检漏仪是非常必要的，具体步骤如下：探头清洁：利用附送的防护罩防止灰尘、水汽、和油脂阻塞探头，在使用本仪器前，均要检查探头和防护罩确无灰尘或油脂。拉下防护罩；用工业毛巾或压缩空气清洁防护罩；如果探头本身也脏，可浸入像酒精等温和清洗剂几秒钟，然后用压缩空气或工业毛巾清洁，严禁用像、矿物油等溶剂，这样易降低仪器灵敏度。

真空检漏的具体方法为了方便说明真空检漏方法，我们以真空炉为例进行真空检漏。真空炉主要由机械泵、罗茨泵、扩散泵、前级管路、炉体等几部分组成。真空炉的生产中为常见问题是极限压力合格，而升压率不合格，或者是两者都不合格，比较少见的是升压率合格但极限压力不合格。极限压力合格，升压率不合格极限压力合格说明设备没有明显漏点，且真空系统的抽气性能正常。升压率不合格，主要原因是从粗抽阀到炉体有-

些较小的漏点，通常在 $1 \times 10^{-9}$ ~ $9.9 \times 10^4 \text{pa.m}^3/\text{s}$ 之间。

安徽伟仪|操作方便-长沙漏水检测仪多少钱一台由安徽伟仪科技有限公司提供。安徽伟仪科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。安徽伟仪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！