

医疗洁净板的施工工艺洁净板厂家

产品名称	医疗洁净板的施工工艺洁净板厂家
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

医疗洁净板粘贴结束后，应重新检查验收施工的整体质量和效果，必要时应作恰当调整。到达称心效果后。依据板缝尺寸，选择适宜的嵌缝条填充板缝。接缝条与板面深度请求为3-5mm。

医疗洁净板施工方法

医疗洁净板，俗称抗菌板、净化板，采用不燃材料制成，具有经济、抗药性好、抗紫外线等特性，医疗抗菌板的施工应按胶粘法施工，用结构胶和双面胶固定，先固定一张抗菌板，再安装压条，后边一次安装板面允许偏向为：外表平整度偏向为 $\pm 2\text{mm}$ ，立面垂直偏向为 $\pm 2\text{mm}$ ，阴阳角垂直偏向为 $\pm 2\text{mm}$ 。

医疗洁净板的施工工艺以及接缝应该怎样做

根据排板分幅大样图，划出分幅线，预留净板与板的间隙、垂直间隙，使根底墙面弹线明晰、水平、垂直。

每段装置完成后，应检查抗菌板面的整体平整度、垂直度、接缝尺寸和表面的平整程度。如有必要，应在下一步装置行进行恰当的调整，以取得令人称心的结果。