

环保车厢漆供应商 佛山环保车厢漆 晟邦月产量大

产品名称	环保车厢漆供应商 佛山环保车厢漆 晟邦月产量大
公司名称	东莞市晟邦装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江上甲大洲工业区
联系电话	18826859159 18826859159

产品详情

环保车厢漆具有很多功能

环保车厢漆是可以阻止温度、湿度、大气、海水等对金属的腐蚀，主要分为物理和化学两种作用方式，物理方式在金属表面形成漆膜阻挡环境对金属的侵蚀，化学方式就是环保车厢漆中的成分先和环境发生反应产生的物质的特性来防锈。物理方式有铁红及天然铁红环保车厢漆、云母氧化铁环保车厢漆、环保车厢漆等这类的环保车厢漆本身比较稳定而且不溶于水，且具有比较好的耐腐蚀性。化学方式有铬酸盐颜料、铅系颜料、有机磷酸等这类的环保车厢漆主要是先和水或者氧气发生反应生成物质来阻挡水、空气对金属表面的腐蚀。

环保车厢漆的性能要求？

厚膜：建议300mu左右一次施工的干膜厚度要高。这样可以缩短施工时间且节约费用

快干：这是集装箱大规模生产线所需要的。在进行下道工序前必须保证涂料充分干燥。

防腐性：这是集装箱涂料重要的性能。钢集装箱的寿命就是由其防腐程度决定的。要求涂有防腐漆的钢集装箱至少3~5年无须重涂。

耐磨性：集装箱在贮存和运输过程中常会受到碰撞，因此集装箱环保车厢漆需要良好的耐磨性。

耐高温高湿性：由于集装箱反复暴露在炎热和寒冷地带，再加上一些地区昼夜温差大。这就要求集装箱涂料能够经受得住这种环境的考验。

耐候性：户外强烈的阳光、湿气、海水都会引起涂料褪色。而集装箱的颜色对每个公司和箱主都很重要。因为它象征公司在用户心目中的形象，因此要保护其原有的颜色和外观是非常必要的。

修补性：当漆膜严重划伤而引起剥落生锈时，就需要随时随地进行修补

车漆流挂预防方法

1 采用正确的喷涂方法，将喷调节适当。

2 只使用推荐的型号的稀释剂，按照推荐的比例稀释油漆。

环保车厢漆流挂的修正方法

对大一些的流挂，可以采用处理多余的油漆，将表面磨平，对小一些的流挂，可以进行局部细磨，然后抛光，抛光蜡由粗到细逐步进行，此外，要保持局部的整体一致性。

需要注意的是，如果在打磨不小心磨破了清漆或情况严重时，只能将漆膜表面磨平后重新环保车厢漆，银粉漆出现流挂后会出现分层的现象，必须重新喷漆。