

地面涂料都需要检测哪些指标呢

产品名称	地面涂料都需要检测哪些指标呢
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

按在建筑物上的使用部位分类：分为内墙涂料、外墙涂料、地面涂料、门窗涂料和顶棚涂料。 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质》（GB 18582-2008 附录A） 《建筑用外墙涂料中有害物质》（GB 24408-2009 附录A） 《建筑防水涂料中有害物质》（JC 1066-2008 附录A） 《色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定》（GB/T 1725-2007） 《色漆和清漆 低VOC乳胶漆中挥发性有机化合物（罐内VOC）含量的测定》（GB/T 23984-2009） 《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法》（GB/T 23985-2009） 《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》（GB/T 23986-2009目前常见的是WHO(世界卫生组织)规定的分类方法，它根据沸点对VOC进行了分类（见表1）。沸点名称VOC举例与沸点沸点 < 50 高挥发性有机化合物（WOC）甲烷（-161）、（-21）、甲硫醇（6）、乙醛（20）、二氯甲烷（40）50 沸点 < 260 挥发性有机化合物（VOC）乙酸乙酯（77）、（78）、苯（80）、甲乙酮（80）、（110）、三（113）、（140）、苧烯（178）、烟碱（247）260 沸点 < 400 半挥发性有机化合物（SVOC）毒死蜱（290）、邻苯二甲酸二丁酯（340）、邻苯二甲酸二（2-以己基）酯（390）400 沸点颗粒状有机化合物（POM）油漆的附着力是油漆具备一系列性能的前提，也是决定了油漆质量重要的一个指标。故而是施工性能检测的**项目。附着力好的油漆经久**，而差的就容易开裂脱落甚至无法使用。其次油漆的涂布量、干燥时间、重涂时间、填充性、打磨性、*性以及老化性能也在施工性能的检测之列