

铸铁镶铜圆闸门

产品名称	铸铁镶铜圆闸门
公司名称	河北江鸿水利机械有限公司
价格	89.00/套
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区西王镇工业区
联系电话	18232967597

产品详情

铸铁闸门安装使用 铸铁闸门安装是否正确，决定了闸门的止水效果，安装时一定要认真阅读安装说明书或按我公司现场指导安装人员的要求正确安装。铸铁闸门的门槽与板面为整体安装，二次浇注方式，可一次性整体安装浇注。出厂前闸框的与门体已调整好 间隙，并用螺栓固定好，固定螺栓必须要等二次浇注完成并凝固后，方可去除，固定螺栓的位置上面在门楣的迎水面一侧，下面在底槛的背水面一侧。安装时首先固定好启闭机，运用启闭机螺杆将闸门吊起，放置闸槽中，调整闸门方向，使之与水流方向保持垂直，然后将闸门固定，我厂已在门框上打好调整固定孔，可用螺栓进调整固定，免去传统用木楔石块固定的不便，固定好即可进行二次浇注。铸铁闸门的板面与闸槽为偶合件配套在撒运、仓储及安装时不得互换，以免影响止水效果。闸门的迎水面一定要按设计要求安装，否则会因板面受方向不对，引起板面新裂，遇反向受压时一定要在订货时说明，防止发生重大事故。在订货时要提供孔口尺寸头，提升高度和结构形式，闸板面一般为正向(迎水面)受压，如需反向受压，订货时需说明，止水一般是后止(水面)。需前止水时。订货时应说明，使用时必须按操作规程操作。经常检查闸门板与闸槽是否卡涩，及时将物清除，保证位置置中，使设备正常运行。