

PVC广告板生产线/装饰板生产线/pvc结皮发泡板设备

产品名称	PVC广告板生产线/装饰板生产线/pvc结皮发泡板设备
公司名称	青岛泽田工贸有限公司
价格	780000.00/套
规格参数	规格（宽度）:1220mm 挤出能力:400kg/h 电动机功率:75kw
公司地址	山东省青岛市胶州市三里河街道办事处扬州西路238甲
联系电话	15589865877

产品详情

PVC发泡板应用范围：工业应用：化工业防腐工程、热成型件、冷库用板、特殊保冷工程、环保用板。交通运输业：轮船、飞机、客车、火车车厢、顶棚、厢体芯层、内部装潢板。建筑、装潢业：建筑物外墙板、内装饰用板住宅、办公室、公共场所建筑间隔、商用装饰架无尘室用板、吊顶板、厨具、洁具。广告业：网版板刷、电脑刻字、广告标牌展板、标志用板。其它用途：模板、运动器材、养殖用材海滨防潮设施、耐水用材、美工材料、各种轻便隔板。

PVC自由发泡板与PVC结皮发泡板的主要区别：

PVC自由发泡板一般厚度在10mm以下薄板，依靠模压和调整发泡倍率以及磨口间隙来调整厚度。而PVC结皮发泡板一般厚度在8mm-30mm之间，需要在表面做冷却处理来结皮，表面硬度较高，不易产生划痕，广泛应用于橱柜、装饰、建筑模板等。PVC自由发泡板表面硬度一般，一般应用于广告展板、裱画板、丝印、雕刻等。

设备介绍：PVC发泡板/实心发泡墙板设备/广告板/自由发泡板设备：该生产线主要由锥型双螺杆挤出机、真空型台、牵引机、切割机、翻料架组成。生产线采用自动化控制，自动化程度高，设备稳定，操作简便，生产效率高。通过更换不同规格的模具可以生产多种规格、尺寸、形状、厚度的碳纤维橱柜板，广告板，生态墙板。

PVC结皮发泡板成品特点及市场分析PVC结皮发泡板，具有较高的皮层硬度和刚度，同时面层光滑平整，其墙纸辅料力学性能明显优于自由泡体。PVC结皮发泡板具有隔音、吸音、隔热、保温、阻燃、防潮、不吸水的性能。适用于热成型、加热弯曲及折叠加工。

