

# 高压泵水封CAT1057配套参数

产品名称	高压泵水封CAT1057配套参数
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	现货:原装 流量:8M3/H 扬程:800M
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

## 产品详情

高压泵水封CAT1057配套参数 如果污垢在强大的冲击力下还是难以清除的话，那还可以配合专业清洁剂完成。一般He的灵敏度高；空气：好是选钢瓶空气，无油；：要求纯度99.999%。另外需要注意的是使用FTD时，不能使用含氰基固定液的色谱柱，比如OV-171。火焰光度检测器（FPD）FPD使用注意事项：FPD也是使用氢火焰，故安全问题与FID相同；顶部温度开关常开（25℃）；FPD的、空气和尾吹气流量与FID不同，一般为6~8ml/min，空气为1~12ml/min，而尾吹气和柱流量之和为2~25ml/min。CAT PUMPS高性能不锈钢泵系列主要用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿等工业领域，其优异的耐久性能、低使用故障，在工业和特殊使用领域获得公认的美誉。CAT PUMPS三柱塞高压泵用于连续工作的应用场合。CAT PUMP是抽取无磨料液体、中等PH液体介质的理想液体泵，其抽取的液体介质包含城市供水、过滤后的废水、油料、清洁溶液、杀虫剂、化学品溶液、海水、去离子水等，在制药和食品制造上也在使用。1975年，CAT pump在瑞士Zug成立了一个销售部门，以满足日益增长的需求以清水为介质水射流，无臭、无味、无毒，喷出的射流雾化后，还可降低作业区的空气粉尘浓度，降低到规定的安全标准以下，因此不会造成任何污染。往复泵在运行的过程中其活塞自左向右移动的过程中其泵缸内就会有效的形成其负压，这样贮槽内液体经吸入，当往复泵中的活塞自右向左移动时，这样缸内的液体就会受到一定程度上挤压，这样压力就会增大，就会直接从排出阀排出。泵的流量只取决于泵的主要结构参数n(每分钟往复次数)、S(活塞行程)、D(活塞直径)、Z(活塞数目)，与排出压力无关，且与输送介质的温度、粘度等物理、化学性质无关。CAT高压清洗泵的操作现场需要保持干净，在进行清扫的时候是禁止用水进行冲刷设备的，设备中所有的压力保护以及温度等设备都需要保证齐全，在运行时需要保证设备动作活络牢靠。希望大家在以后选购中要有所识别，也希望以上内容对大家以后的使用有所帮助。医制造业、烟草行业、建筑行业、铁路行业、服务行业、石化行业等行业中都有着非常广泛的运用，其是高压清洗机其实也是一种非常方便且快捷的洗车工作。高压清洗机虽然操作简单，但如果操作不当，掉以轻心，也能导致事故。它能主动完成开泵时的缓开，停泵时的速闭与缓闭，无需任何电气节制与其它动力和人力，也无需油压安装。