

邯郸地坪材料厂销售施工混凝土渗透固化剂聚晶钢化剂

产品名称	邯郸地坪材料厂销售施工混凝土渗透固化剂聚晶钢化剂
公司名称	邯郸开发区正永盛建筑材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:正朴 固含量:30% 形态:不燃碱性液体
公司地址	邯郸市人民路77号鑫岭大厦A座
联系电话	0310-4182617 13111363924

产品详情

型号	高渗透型
稀释比	加水稀释，按重量比，原液：水=1:4-6，按地面密实度调整
产品净重	标准包装：300kg/桶。方便包装：25 kg/桶
渗透深度	2-6mm（与地面密实度有关）
闪点	无（不燃烧）
耐磨度比	145%
VOC	5g/L
生产批号	详见包装
生产日期	
保质期限	原包装密封储存期1年
储存条件	0 以上阴凉环境储存
施工环境温度	5-35
水泥基层条件	仅适用于基础强度较好的混凝土地面、金刚砂耐磨地坪、水磨石地面。新地面施工结束后用水养护7-14天后并保持干燥才可施用。已使用的旧地面，需要清洗晾干或表面用机器打磨过后施用
施工方法	原始地面清洁、打磨后，将材料按适当比例稀释，喷洒在地面上，保持浸润4-6小时，期间用人工或机械方法拖动材料以助渗透，材料粘稠后撒少量水稀释，重复以上步骤直至材料不再被吸收，清洗干净残留物。地面干燥后打磨抛光并清扫干净
特别说明	1、在浸泡密封固化剂稀释液时不能使地面干燥，否则影响材料的渗透性。 2、地坪研磨干磨与湿磨取决于混凝土磨片，和混凝土研磨设备配置，如干磨需配置工业吸尘器，解决研磨中的扬尘问题。 3、地坪研磨抛光的级数与工程验收标准相关，地坪表面光亮度由研磨抛光级数决定。

