

深圳 鸿发冷库快速软帘门 设备快速软帘门 PVC透明快速门

产品名称	深圳 鸿发冷库快速软帘门 设备快速软帘门 PVC透明快速门
公司名称	深圳鸿发自动门有限公司
价格	.00/个
规格参数	鸿发:123 KS-752:125 深圳:361
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区凹巷路3号厂房3 02（注册地址）
联系电话	18820220553

产品详情

快速门
适用于：,食品,电子,包装,化工,印刷,纺织,物流通道的内,外,及厂房区间隔离。高速开启（0.5m-1.5m/s）可分片更换**门帘**
片；抗风性能好(80kg/m)高频开启（500-1000次/天）。框架：防腐优质金属2.0（济钢）,经过磷化除油处理,静电喷涂高温处理。门帘：由高度度聚氯**乙烯**涂层的涤纶网带流线型的**玻璃**
纤维加固成,厚度1.0透过窗
为日本产1.2软片。密封性能：底端装有加重橡皮隔气布,它可于各种略有不平地面紧密结合。横向密封：带有密封条或毛刷。动力性能：IP55制动电机,0.55-6.0千瓦,380V三相或220V电源,1380转/分。提升速度：0.5-1.5m/s一代减速齿轮对（高效,低噪音）。控制柜：PLC,变频器与各种常用型保护装置兼容,可用按钮控制。保险（丝）控制开关或三相电源保护：保险（丝）控制操作电路保护。温敏断电器电机保护。安全性能：一套红外线安全保护系统,一个桔光电管闪光灯。可选件：没有电源时,安全打开的平衡器。