

PC+ABS美国RTP 2500 A 注塑成型 基础树脂

产品名称	PC+ABS美国RTP 2500 A 注塑成型 基础树脂
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PC+ABS塑胶原料特点：1、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。2、有高抗冲、高耐热、（阻燃）防火V0、增强、透明等级别。3、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面电镀镀铬,喷漆处理。4、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。PC+ABS用途：计算机设备外壳、计算机其他组件、打字机外壳、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件、文字处理器、医疗设备零组件、办公用品、化妆品容器、食物餐盘、草坪和园艺机器、汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖、食物餐盘等。PC+ABS塑胶原料加工条件：干燥温度：104-110 C干燥时间：3.0-4.0 hr 建议注入量：30-80%建议的最大水分含量：0.040%料筒温度：60.0-80.0 C螺筒后部温度：249-288 c螺筒中部温度：254-293 c螺筒前部温度：260-302c射嘴温度：274-302c加工（熔体）温度：274-302c模具温度：60.0-87.8 c背压：0.345-0.689 Mpa螺杆转速：40-70 rpm