

信号塔刷油漆 信号塔维护 信号塔防腐 信号塔垂直校正

产品名称	信号塔刷油漆 信号塔维护 信号塔防腐 信号塔垂直校正
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

施工前，对每批的原材料及其制品，先核对产品合格证、作外观检查后，再按每批抽样检验，合格后方准使用，严禁使用不合格产品。

1.12、拟投入本工信号塔刷油漆，信号塔维护，信号塔防腐，信号塔垂直校正程劳动力计划表 根据工程特点，在劳动力的安排上，打破常规劳动力安排模式，抽调公司较强的基本劳动力，以满足施工情况灵活安排、统一调配，合理配置各种技术人员，加强技术性较强的关键工种，以控制质量，使本工程的质量等级优良。为了保证本工程的顺利施工，对此我公司决定制定以下措施：1) 对参加本工程的全员实行合同化管理制度。不论是固定职工，还是合同制工人、临时工，均实现合同化管理。公司对职工应坚持先培训、后上岗，考核合格并签订上岗合同后方可上岗。这样，不仅有利于鼓励职工走岗位成才之路，钻研技术业务，而且也有利于增强职工热爱企业、热爱工作的责任感、光荣感，提高他们生产经营的积极性，同时，也有利于稳定生产线的骨干力量和企业的发展。2) 采用先进的劳动报酬制度。职工的工资所得与其劳动技能的高低、劳动责任的大小、劳动强度的轻重、劳动条件的优劣，以及工作时间的长短和工作量的多少相挂钩，通过考工晋级促使技能晋级制度化、规范化和经常化。这样，可以鼓励职工学技术、学业务，促进企业劳动生产率和产品质量的提高，有利于妥善安排各类人员，克服分配上工资等级与技术等级相脱节的现象。3) 劳动力计划表：1 除锈工 10人 3年以上 优良 2 涂装工 10人 3年以上 优良 3 专职安全员 1人 5年以上 优良 4 兼职安全员 2人 5年以上 优良 5 驾驶员 2人 3年

所谓是高压走廊，就是指在计算导线风偏和安全距离情况下，35kV及以上高压架空电力线路两边导线向外侧延伸一定距离所形成的两条平行线之间的专用信号塔刷油漆，信号塔维护，信号塔防腐，信号塔垂直校正通道。

城市中电压等级较多，在规划中应减少电压等级，可采用220kV、110kV、35kV或直接变为10 kV。如果要提高电压，同样截面的输电线，电压高一倍，输送功率也要增加一倍；高压线若深入市区，就会带来安全问题，所以要有一定的安全距离且电杆的结构要加固，导线的强度计的安全系数也要加大。如考虑高压线倒杆的危险，则高压线走廊宽度应大于杆高的2倍。高压架空线杆塔的安全距离见表30的规定。

序经过验收确认后，方可进行下道工序的施工。6、防腐材料的涂刷，应涂刷均匀，不得漏涂，涂刷后的砼壁表面不起皱、无所泡、无破皮露底现象。三、工程质量和质保体系1、质量标准：按油漆品种相应的施工工艺说明标准施工。涂层厚度：4遍油漆干膜总厚度不低于80微米。所涂金属表面油漆应全信号塔刷油漆，信号塔维护，信号塔防腐，信号塔垂直校正面覆盖，无死角，油漆涂层均匀，漆膜表面无皱

皮、无汽包、无流淌、无桔皮、无咬底。2、质保体系：以确保优质服务为目标，依据目标管理和系统控制为原则，不断建立和完善我公司严密协调的高空施工质保体系，并聘任相应的责任人员组成体系。根据要求，本公司副经理负责组织协商、监督、检查质保体系体系工作。四、施工技术方案和措施本工程的主。