

# 电热暖风机冬季厂房取暖设备

产品名称	电热暖风机冬季厂房取暖设备
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	960.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:30kw 产地:山东潍坊青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

养殖电暖风机：省电节能、快速升温、自动控温

超温断电：温度过高自动断电，不损坏机器，安全放心

自动恒温系统：达到温度，自动进入恒温设定范围，节能省电

试用范围：车间加温、养殖育雏、花卉蔬菜、恒温烘干

电暖风机快速升温无需等待，多档可调、不锈钢电热管、无味无光。

放大优势升温，稳定寿命长，升温快速、结构紧凑性能好，准确度高简单实用，运行平稳噪音低，轻松操作省心省力电热暖风机冬季厂房取暖设备

六大过人之处

1、电热管，快速升温

不锈钢电热管加散热翅片，增加散热面积快速升温

2、外壳采用静电喷塑处理

避免高温氧化生锈腐蚀、实用性强，寿命长，可用于各种场合

3、抗高温风机

铜芯电机、抗高温、实用寿命长

#### 4、节能省电，自动控温

转化率高，节能省电，自动化操作，设置好温度尽享恒温

#### 5、设备可靠

机器配有高温保护，炉体温度过高加热自动断电，保护机械使用电热暖风机冬季厂房取暖设备。

#### 6、省心贴心

本机配有风机启动延时，先加热后吹风，避免量风，合理利用产生的热量

通过设备内的热交换器实现对空气的加热，然后利用的空气布送装置将热空气由上而下均匀的布送到空间各处。室内不良温度层。采用吸风式轴流风机，有效回收屋顶热量，使通过屋顶的热量损失到小限度。由于空气布送装置效率高，才能达到目标效果。务必检查托架承重的技术信息，则安放位置离地18米。侧墙的距离不小于20厘米，先在墙上固定托架。采暖机组吊装在高大厂房屋顶暖风机和天花板墙壁安装若暖风机是安装在墙壁上暖风机在安装时有六点是特别注意的暖风机应该放置在平整地面上或者使用托架固定在墙上，为正确安装进水管热水温度要求低。真正达到节能降耗效果。

向暖风机中输入的能量有燃料中的化学能、电能、高温烟气的热能等形式，而经过暖风机转换，向外输出具有一定热能的暖风、热风、高温空气，暖风机包括燃烧系统和风机两大部分，燃烧系统产生巨大的热量然后由风机往外吹出热量，暖风机中产生的热风可直接为工业生产和生活提供所需热能或暖气，大型暖风机主要用于工业，小型暖风机主要用于生活电热暖风机冬季厂房取暖设备。