

UPS蓄电池大电流放电测试仪BDCT-5100

产品名称	UPS蓄电池大电流放电测试仪BDCT-5100
公司名称	北京博耀科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:INNET 型号:BDCT-5100
公司地址	中国 北京市 北京朝阳区慈云寺1号院东区国际2号楼1502
联系电话	86 010 85912095/85912086/85912091 13717877266

产品详情

品牌INNET型号BDCT-5100

台湾群菱工业股份有限公司创办于1990年，是一家专业致力于蓄电池测试仪表研制的全球领先公司，全球累计销售超过60000台，众多仪表，详情请查询：www.innet.cc，诚征中国大陆区域代理商，欢迎oem配套销售。

[ups蓄电池放电仪](#)

主营产品有：

蓄电池测试仪,蓄电池检测仪,ups蓄电池测试仪,蓄电池检测设备,蓄电池容量测试仪,蓄电池容量检测仪,蓄电池容量测量仪,蓄电池容量分析仪,蓄电池放电仪,蓄电池智能放电仪,蓄电池负载测试仪,蓄电池放电测试仪,蓄电池放电检测仪,蓄电池放电机,蓄电池在线监控,蓄电池在线检测仪,蓄电池监控系统,ups蓄电池监测系统,蓄电池在线监测系统,蓄电池在线测试仪,蓄电池修复仪,蓄电池活化仪,蓄电池充电机,ups蓄电池充电机,蓄电池组充电机,蓄电池内阻测试仪，蓄电池综合测试仪，ups测试仪，选频电平表，电平振荡器，电平发生器，充电机特性测试仪，直流电压源，电平综合测试仪，交流负载。

[ups蓄电池放电仪](#)

一、bdct-5100产品特点

- 1、lcd背光显示
- 2、可设定恒电流放电值（无段式）：1—100a连续可调。
- 3、可设定蓄电池组放电终止电压：连续可调，数字面板输入。
- 4、可设定累计放电容量（ah值）
- 5、所有高效能电热元件均符合ul安全规格
- 6、完全采用高效能电热元件，无任何电热丝，即使风扇故障也不会产生红热危险
- 7、可多部并联放电，以适应大电流放电的场合
- 8、可与蓄电池组在线容量监测设备（bcsu）连线作业，有报警自动停止放电
- 9、中文视窗界面显示，操作简单
- 10、与pc机连线，采用windows的作业环境，易于操作，且可同时显示蓄电池组恒流放电容量测试设备（bdct）与蓄电池组在线容量监测设备（bcsu）的曲线图
- 11、采用特殊

大电流夹头，不必拆开电池的接头，即可直接夹住测试，简单又方便

12、带有rs232、rs485、usb数据转存接口。

13、主机内置存储器，可用u盘读取存储纪录，无须携带电脑，单机即可工作；日后用电脑打印报告即可。

14、带有电压电流校准修正功能，可随时对仪表的测量值进行校准修正，保证测量精度。

15、带有正负电缆线防反接功能，避免正负级接反引起短路。

16、带有掉电保存功能。掉电后所有测试数据不丢失，加电后继续工作，防止意外掉电影响取得完整的测试结果

17、带有数据分析打印软件，分析打印放电曲线，放电容量，自动生成测试报告。

[ups蓄电池放电仪](#)

三. bdct-5100技术参数

产品型号	bdct-5100
放电时间	0~99小时59分钟连续可调
最大放电功率	70kw
放电电压	dc 100v~700v
最大放电电流	100a；1—100a放电电流连续可调
电流精度	±1%
电流分辨率	0.1a
电压精度	±0.2%
电压分辨率	0.01v
供电电源	ac220v/50hz
显示方式	lcd背光
保护装置	安全保护电驿
散热方式	强制风冷式
环境	-10℃~50℃5%~90%rh
搬运方式	带防震滚轮，手提搬运
警报产生及安全措施	测试线极性接反；测试放电电流超过或低于设定值；电压高于或低于设定值；温度异常；风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电
显示及打印项目	放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定及实测项目的动态资料显示及打印
备注	可根据现场需要，为您量身度做，详情请咨询，诚征代理商，欢迎oem配套

[ups蓄电池放电仪](#)