

凯泽空调软化水设备|空调水处理设备|空调软水装置

产品名称	凯泽空调软化水设备 空调水处理设备 空调软水装置
公司名称	湖南凯泽科技有限公司
价格	5600.00/套
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.1~0.35 (Mpa) 树脂装填量:25 (L / 袋)
公司地址	长沙市开福区芙蓉中路一段210号锦绣华天大厦921室
联系电话	0731-82234681 15874016054

产品详情

电压	220 (V)	工作压力	0.1~0.35 (Mpa)
树脂装填量	25 (L / 袋)	型号	空调软化水处理

凯泽水处理为您提供：凯泽空调软化水设备|空调水处理设备|空调软水装置，低价凯泽空调软化水设备|空调水处理设备|空调软水装置。湖南凯泽科技有限公司专业主营产品有：家用软水机、锅炉水处理、软化水成套设备、美国富莱克fleck系列控制阀、阿图祖autotrol系列多路阀、润新系列多路阀、漂莱特阳离子交换树、国产优质玻璃钢树脂罐、反渗透设备、pe高强度溶盐箱及加药箱、优质布水器、中心管、进口加药计量泵、水处理成套设备。公司所售产品一律为全新正品，假一罚十！欢迎新老客户惠顾！联系人：黄小姐电话：0731-82348669传真：0731-82348199旺旺:hnkaiser或hnkaize或湖南凯泽科技有限公司

qq：1332196514网站：<http://hnkaize.cn.alibaba.com/>

淘宝店：<http://hnkaize.taobao.com/>旺旺不在线时可留言，我们会在线后第一时间回复您！也可直接电话联系我们！

安装步骤：

1：将下布水器安装在中心管上，用无毒胶水固定，插入玻璃钢罐内，中心管的高度与玻璃钢罐的高度保持一致。

2：将上布水器接入控制器底部。只需旋转上布水器，无需借助工具。3：将25l树脂倒入玻璃钢罐内。4：将控制器按顺时针方向拧入罐体，（注：控制器底部的黑色密封圈，能起到防渗水的作用）直至完全密

封。

5：将吸盐弯头的一头与盐阀连接好，并将盐阀放入盐井中，用吸盐尼龙管接好吸盐弯头的另一头，穿过盐井和盐箱的开口处，最后接到控制器的吸盐口。

6：用排污软管接到控制器的排污口。（排污管的长度应根据现场地漏位置确定）7：将大颗粒盐倒入盐箱。首次装入25~30l盐，水位过盐约一个拳头高度即可。8：插上电源，开始运行。

我公司承诺在发货前免费进行安装调试，整套发货。

无忧服务承诺

1、凡在当天下午3点之前拍下并付款的订单，我们承诺当天发货；3点后拍下并付款的订单，我们承诺次日上午12点前发货。货物发出半小时内，我们的客服同时会通过电话告诉您发货情况。

2、我们会随货赠送您一本全中文的产品使用大全。帮助您能更好的正确使用。

3、商品如有质量问题，请在收到商品后24小时内联系本店，本店承担所有费用； 如商品已使用，并且具有人为损坏不得退换。

4、在您使用软水器的过程中，我们将安排技术员每月一次电话回访。确保您放心使用。

5、我公司售出的产品，一年之内免费保修。

6、已过保修期的产品。如需更换配件，我公司一律按照市场价的8折供应。

7、请妥善保存您的电脑销售清单，售后服务热线：0731-82348669

联系方式：

联系人：熊先生电话：0731-82348669 传真：0731-82348199 手机：13007482968 e-mail:hnkaiser@qq.com qq:1332196514 旺旺：hnkaize、hnkaiser 地址：湖南省长沙市开福区芙蓉路210号锦绣华天921-922室。邮政编码：410008 阿里巴巴：<http://hnkaize.cn.alibaba.com/>

淘宝店：<http://hnkaize.taobao.com/>