

# 供应PMC5565反射内存卡优势

产品名称	供应PMC5565反射内存卡优势
公司名称	天津拓航科技有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	单模:128MB 双模:256MB 天津:武清
公司地址	天津市武清区黄庄街泉里路1号智库大厦206室-1 (集中办公区)(注册地址)
联系电话	13370383010

## 产品详情

PMC-5565是一款标准PMC总线反射内存实时接口板，适用于3U/6U CPCI/PXI总线。用于需要大带宽海量数据高速率传输，并同时实现低时延快速外部事件响应以及分布多结点的准确同步。应用成功的环境中，以确定性的高速率传输和共享数据。

**【特性】** PMC总线接口，32位/33MHz 支持DMA读写板载内存数据，实时中断实时广播  
节点ID由跳线设置，节点数共256个 带校验的128Mbytes 板载内存 自动调整数据包大小4到64字节  
数据高持续传输速率170Mbyte/s 极短的数据传输延迟，两个节点读写大750纳秒  
传输距离可达多膜300米，单膜10千米 可选冗余传输模式 支持环型连接方式与星型连接方式  
任何写入本节点的数据将自动与网络内的所有节点在相同的内存区域同步，在更新未结束之前，本节点向远程节点发网络中断将不会触发

**【优点】** 可扩充性强，可无缝升级到冗余度模式 可以实现实时连接的稳定数据传输  
与操作系统和处理器无关 比标准通信和技术更为 省去软件开发开销和周期  
较低的管理费用和较高的抗干扰能力

**【软件支持】** 支持WindowsXP，Win7 32、Win7 64，Vxworks，linux，LabVIEW RT，RTX/RTX64驱动  
提供标准DLL动态链接库，支持VC，VB，Delphi，CVI，LabVIEW等标准开发平台

**【技术规范】** 32位/33MHz，CPCI/PXI总线，PCI总线 工作电源：+5VDC

工作温度：-40-85

