

商丘台湾长春PBT 5630加纤30%无卤防火

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 商丘台湾长春PBT 5630加纤30%无卤防火 |
| 公司名称 | 东莞市三诚塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 6.00/千克 |
| 规格参数 | 特氟龙:汽车配件 产品性能:长纤增强级 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址) |
| 联系电话 | 13686037143 13686037143 |

产品详情

商丘台湾长春P 5630加纤30%无卤防火

长玻纤尼龙特

长玻纤在复合材料中是互相交织在一起得无序排列，不像短波纤那样在复合材料中沿流动方向排列。与短玻纤尼龙相比，正是这种无序排列状态和玻纤长度得增加，使长玻纤尼龙表现出较高的力学性能，优异的耐热性、耐疲劳性和耐磨性，以及较好的填充性，低翘曲性和各向同性。

沙伯基础PA66 RV00AESC 50%长纤增强 高刚性 高韧性 耐寒/耐高温PA66

美国液氮PA66 RX93407D 40%长纤增强 高刚性 耐高温PA66

美国液氮PA66 RX06097 40%长纤增强 抗紫外线 耐高温PA66

美国液氮PA66 RX07013 40%长纤增强 抗UV 高刚性 耐高温PA66

美国液氮PA66 RX02059 45%长纤增强 高刚性 低翘曲。

美国液氮PA66 RV008S 40%长玻纤增强 热稳定 耐高温PA66 美国液氮PA66
RX03013 35%长玻纤增强 热稳定 耐高温尼龙

美国液氮PA66 RV008ESV 40%长玻纤增强 高刚性 低翘曲。

美国液氮PA66 RV0079 35%长玻纤增强 防火阻燃 耐高温PA66

美国液氮PA66 RV00CEU 60%长玻纤增强 高刚性 低翘曲

美国液氮PA66 RV008ES 40%长玻纤增强 高刚性 耐高温尼龙

美国液氮PA66 RX00327 45%长玻纤增强 专业填充PA66

美国液氮PA66 RX06479 35%长玻纤增强 热稳定PA66

美国液氮PA66 RX10409D 长玻纤增强 专有填料PA66

美国液氮PA66 RV00ASXS 50%长玻纤增强 高流动 耐高温PA66

商丘台湾长春P 5630加纤30%无卤防火 ConairPET和包装应用行业总经理JamieJamison说，“这就像汽车的巡航系统，当你已经建立了适当的操作环境，你只需轻触控制器屏幕，自动优化系统就会替你完成所有操作，一切就是这么简单。” SlimLine压缩空气干燥机：干燥量达到22.5公斤/小时（即5磅/小时），结构紧凑、可靠、便于使用，仅需22伏电压和过滤压缩空气，其能耗远低于大多数传统干燥机。由于没有移动部件和无需添加干燥剂，几乎不需日常维护。