

六安围挡 合肥创展|质量信得过 施工围挡

产品名称	六安围挡 合肥创展 质量信得过 施工围挡
公司名称	合肥创展彩钢租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蒙城北路与龙湖北路交口向西1公里
联系电话	18156578257 18156578257

产品详情

工程围挡为在围挡安装的时候应当做好安装的前期工作，比如需要将一些绿化的树木移栽到其他地方，以至于安装市政施工围挡后稳固，不容易被倒下和避免被大风吹倒，安装市政施工围挡时必须以不影响行人安全和通行的前提下进行。工程围挡广告的排列要根据项目宣传的实际情况来定，工程围挡，要有比较明晰的排列示意图，施工围挡，这样才能让施工人员和开发商看得清楚明白。施工流动围挡采用50mm厚外白内蓝轻质双层夹心彩钢板，高度2.0m，立柱边长800mm，高2m的方形钢管，钢管壁厚1.2mm。围挡顶部底部横梁采用C型镀锌压槽。

工程围挡在实际的制作过程当中，不一定是一帆风顺的，有的时候有树木的遮挡，有的时候有街角转弯的限制，那么我们为了能够更好的突出工程围挡的广告效应，那就要因地制宜，制作出适合自己项目的围挡。金属围挡的搭设应整齐、严密、牢固、美观。施工过程中，彩钢板不能出现锈迹，要涂有保护材料。施工流动围挡采用50mm厚外白内蓝轻质双层夹心彩钢板，高度2.0m，六安围挡，立柱边长800mm，高2m的方形钢管，钢管壁厚1.2mm。围挡顶部底部横梁采用C型镀锌压槽。

金属围挡施工完毕，彩钢板与钢管之间、钢管与钢管之间必须连接牢固，不得有松动现象。根据施工地点，条件不同而不同。建筑工程必须全封闭，市区主要道路或大的不得低于2.5米，其余不得低于1.8米，一般半封闭多见于市政工程，所谓的半封闭指两面或三面设立围挡，一面或两面开放，便于施工机具材料的进出。PVC围挡在防尘降噪的同时也应像

这样具有更多美化、绿化功能。缩短了施工周期，同时提高了围挡防风的稳定性。

六安围挡-合肥创展|质量信得过-施工围挡由合肥创展彩钢租赁有限公司提供。合肥创展彩钢租赁有限公司是一家从事“围挡,集装箱,活动房租赁及销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创展”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥创展在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！