

# 櫻花复合板岩棉芯材 和耀田建材

产品名称	櫻花复合板岩棉芯材 和耀田建材
公司名称	武汉和耀田建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区人信大厦1208室
联系电话	13429886133 13429886133

## 产品详情

### 岩棉复合板特点

岩棉复合板具有保温隔热性能，这是岩棉复合板产品的基本特点。岩棉板厂家耐久性:各种研究表明，40多年来被国外广泛使用并得到证实，特殊彩板的货架寿命在涂层10—15年，10年后每喷涂一次防腐涂层，板材寿命可达35年以上。外墙岩棉板船、建筑等场合对水、火等有一定的要求。保温吸音油、电、化工设备降噪。镁外墙保温岩棉复合板、玻璃镁防火隔板、水泥岩棉保温板表面，表层使用特殊材料和5-8mm加筋板的耐火纤维和网格，它可以被削减，meditope岩棉保温板、铝箔防火玻璃布包围，然后用一种特殊的粘合剂，以及金属固定成员，岩棉玻璃镁耐火板外部形状的外观，施工方便，保温与其它泡沫型取得了类似板材的施工方法，造价适中，是值得推广的外墙防火保温材料。岩棉板防火价格:彩石复合夹芯层表面材料为非燃烧材料，保温材料完全可以满足防火规范要求。在室温(约25 )下，櫻花复合板岩棉芯材，其导热系数一般在0.03-0.047w / (Mok)之间。燃烧性能、岩棉复合板产品的燃烧性能取决于可燃胶粘剂的用量。岩棉复合板本身是一种无机硅酸盐纤维，不可燃。在产品的加工过程中，有时会加入有机粘结剂或添加剂，对产品的燃烧性能有一定的影响。

已抹好粘结砂浆的岩棉板由勒脚部位开始，或从每个节点的部位开始自下而上粘贴，岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴;竖缝应逐行错缝1/2板长，在墙角处应两侧岩棉板应错茬搭接，并保证墙角垂直度;门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成型，不得拼接，岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm;洞口四边的其它岩棉板宽度也应大于200mm.防火岩棉板采用岩棉夹芯板为原材料，运用高科技技术进行加工，具有很强的防火功能，燃烧性能可达到不燃，可用作防火墙、防火门和电梯井的防火材料，可以在一定程度上保护人身安全的作用。

保温岩棉板具有很强的吸热性，耐温性达800度，可用于墙体、屋顶的保温隔热，使室内环境更加舒适。吸音岩棉板具有很强的吸音功能。一方面，可作为顶面吊顶吸音材料，减少室内的噪音。另一方面，可用于墙面或者墙顶的装饰材料，可以减少雨水、冰雹撞击墙面的声音，营造安静舒适的休息环境。

樱花复合板岩棉芯材-和耀田建材由武汉和耀田建材有限公司提供。武汉和耀田建材有限公司在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，和耀田一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：和总。