

# WRF型多点热电偶温度计【优惠 好评如潮】

产品名称	WRF型多点热电偶温度计【优惠 好评如潮】
公司名称	昆明特普瑞仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:云仪 型号:WRF 测量范围:0-800 ( )
公司地址	昆明市西山区海口镇
联系电话	13888084846

## 产品详情

品牌 云仪 型号 WRF  
测量范围 0-800 ( )

一、用途：由多支热电偶，接线盒和毫伏指温计，附加电缆及补偿热电偶等组成全套测温仪表，主要用于测量舰船上柴油机或其它大型柴油机汽缸以及总排气管的温度。二、技术参数及规格

型号	配用热电偶		测量范围 ( )	测量 点数	热电偶 支数	接线盒 数量	补偿热电 支数
	名称	分度号					
wrf — 11c	镍铬—镍铝	eu—2	0—800	11	11	1	1
		k					
	镍铬—考铜	ea—2	0—600				
wrf — 22c	镍铬—镍铝	eu—2	0—800	22	22	2	2
		k					
	镍铬—考铜	ea—2	0—600				
	镍铬—康铜	e					

本仪表可以在环境温度为0- 60 ，相对湿度不大于98%的条件下正常使用。1.成套温度计基本误差：± 2.5%2.毫伏指温计基本误差：± 1.5%3.毫伏指温计的总误差(分度误差和环境温度变化影响误差)在环境温度0— + 60 时不应超过读数上限值的± ( 1.5+0.08|t| ) %。4.热电偶基本误差：符合jjg351—965.毫伏指温计外接电阻：10±0.1 。（包

括热电偶、补偿导线、补偿热电偶、电缆及平衡电阻之和)。6.外型尺寸：毫伏计：294 × 210 × 127mm接线盒：263 × 107 × 92mm7.重量：wrf—11c毫伏指温计3.5kgwrf—22c毫伏指温计4kg 接线盒3.2kg

三、订货须知1.必须写明温度计的型号(wrf—11c或wrf—22c)。2.必须写明测量温度的范围(0-600 0 -800 )。3.必须写明订购的热电偶数量。4.必须写明每支热电偶的插入深度：热电偶标准的插入深度有：70、105、130、230四种供用户选择，如果需要其它特殊的插入深度可订货时注明。5.必须写明每支热电偶的补偿导线长度和船用电缆的长度。补偿导线长度和电缆长度在满足下列规定的条件下可任意选取：对于0 -800 ，补偿导线长度+电缆长度 35米；对于0 -600 ，补偿导线长度+电缆长度 20米。