捷睿斯建材施工用品 高强丝杆厂家 南岸区高强丝杆

产品名称	捷睿斯建材施工用品 高强丝杆厂家 南岸区高强丝杆
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售(重庆、四川 、贵州)
联系电话	15223695665

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:渝北区捷睿斯建材经营部

止水丝杆与普通穿墙螺杆区别

止水丝杆与普通穿墙螺杆区别:

普通穿墙螺杆用于出地面浇筑(不需防水)施工时;止水丝杆在施工中通常用于地下(需防水)工程浇筑时,都是起到固定模板,控制混凝土浇筑厚度的作用。

普通穿墙螺杆,使用PVC管,防止对拉螺杆被浇筑在混凝土墙中,高强丝杆型号,便于以后使用。普通穿墙螺杆整体抽出,重复使用,止水螺杆则锯掉墙外两头后,中间段留在墙体,以保证墙体的不透水性。

还有一种传统止水螺杆为一段式结构,通常为整条的粗牙螺杆或者双头丝螺杆,中间焊有止水片,南岸 区高强丝杆,用以阻止水穿过墙体。

高强丝杆的工艺特点

高强丝杆讲梯型扣丝杠在加工的时候,由于丝杠较为柔软,硬度不是很高,所以容易出现直线

、圆柱度的加工误差,终导致制成品跟图案上的形状有差别,质量上也不会达到要求。想要解决这种问题,加工的时候要使用辅助的支架,把丝杠的外圆和刀架相接触,预防制作过程中产生变形。

梯型扣丝杠的螺纹是它的关键部位,螺纹加工的时候要采用全磨的加工办法,防止淬火的时候产生裂纹 ,避免螺纹变形,高强丝杆厂家,全磨的方式就是指丝杠在热处理之后再对螺纹进行磨削。 因为梯型扣 丝杠生产的时候是单件生产,这就对工艺有很高的要求,处理的时候要严格按照加工工序进行处理。

整个的加工过程可以分为五个阶段:准备阶段、粗加工阶段、半精加工阶段、终加工阶段。还需要注意的是,梯型扣丝杠在机械加工和热处理之后,高强丝杆批发,是不允许冷校直的;处理变形问题的时候还要注意垂直放置,这样才能有效消除梯型扣丝杠的变形。

高强丝杆是用于墙体模板内、外侧模板之间的拉结,承受混凝土的侧压力和其他荷载,确保内外侧模板 的间距能满足设计要求,同时也是模板及其支撑结构的支点,高强丝杆的布置对模板结构的整体性、刚 度和强度影响很大。别名对拉螺栓。

高强丝杆一般采用两端套丝的圆钢螺栓,又称对拉螺栓 ,也有用扁钢两端留长孔用楔形铁插入固定楔紧。

穿墙螺丝的布置对于模板结构的整体性、刚度以及强度影响都很大。 穿墙螺丝一般采用两端套丝的圆钢螺丝,又称对拉螺栓,也有用扁钢两端留长孔用楔形铁插入固定楔紧的。一种活动式高强丝杆装置,包括一根两端带螺纹的穿墙螺栓杆,设于穿墙螺栓杆两端的两个锥形管套,两个锥形管 套外侧分别设有两根紧固螺栓杆,锥形管套内设铁芯,铁芯设有内螺纹通孔,铁芯外设台锥形尼龙接触层,尼龙接触层与铁芯成一体结构,铁芯在靠近锥形管套底部端设有外六角螺母。

由于内螺栓的螺纹曲面和止水板具有双重的防水性能,从而提高了墙体的防水性能。 尺寸精度高,可保证墙体厚度均匀。由于可拆防水型高强丝杆组件各部件加工精度高,可使模板定位误差在2mm之内,从而使浇注出的墙体厚度均匀。

捷睿斯建材施工用品(图)-高强丝杆厂家-南岸区高强丝杆由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部是从事"止水钢板,高强丝杆,安全网,脚手架,铁马凳,钢笆网"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:唐老师。同时本公司还是从事人造草坪,园林人造草坪,人造草坪批发厂家的厂家,欢迎来电咨询。