

捷睿斯建材施工用品 高强丝杆厂家 南岸区高强丝杆

产品名称	捷睿斯建材施工用品 高强丝杆厂家 南岸区高强丝杆
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：渝北区捷睿斯建材经营部

止水丝杆与普通穿墙螺杆区别

止水丝杆与普通穿墙螺杆区别：

普通穿墙螺杆用于出地面浇筑（不需防水）施工时；止水丝杆在施工中通常用于地下（需防水）工程浇筑时，都是起到固定模板，控制混凝土浇筑厚度的作用。

普通穿墙螺杆，使用PVC管，防止对拉螺杆被浇筑在混凝土墙中，高强丝杆型号，便于以后使用。普通穿墙螺杆整体抽出，重复使用，止水螺杆则锯掉墙外两头后，中间段留在墙体，以保证墙体的不透水性。

还有一种传统止水螺杆为一段式结构，通常为整条的粗牙螺杆或者双头丝螺杆，中间焊有止水片，南岸区高强丝杆，用以阻止水穿过墙体。

高强丝杆的工艺特点

高强丝杆讲梯型扣丝杠在加工的时候，由于丝杠较为柔软，硬度不是很高，所以容易出现直线

、圆柱度的加工误差，终导致制成品跟图案上的形状有差别，质量上也不会达到要求。想要解决这种问题，加工的时候要使用辅助的支架，把丝杠的外圆和刀架相接触，预防制作过程中产生变形。

梯型扣丝杠的螺纹是它的关键部位，螺纹加工的时候要采用全磨的加工办法，防止淬火的时候产生裂纹，避免螺纹变形，高强丝杠厂家，全磨的方式就是指丝杠在热处理之后再对螺纹进行磨削。因为梯型扣丝杠生产的时候是单件生产，这就对工艺有很高的要求，处理的时候要严格按照加工工序进行处理。

整个的加工过程可以分为五个阶段：准备阶段、粗加工阶段、半精加工阶段、终加工阶段。还需要注意的是，梯型扣丝杠在机械加工和热处理之后，高强丝杠批发，是不允许冷校直的;处理变形问题的时候还要注意垂直放置，这样才能有效消除梯型扣丝杠的变形。

高强丝杠是用于墙体模板内、外侧模板之间的拉结，承受混凝土的侧压力和其他荷载，确保内外侧模板的间距能满足设计要求，同时也是模板及其支撑结构的支点，高强丝杠的布置对模板结构的整体性、刚度和强度影响很大。别名对拉螺栓。

高强丝杠一般采用两端套丝的圆钢螺栓，又称对拉螺栓，也有用扁钢两端留长孔用楔形铁插入固定楔紧。

穿墙螺丝的布置对于模板结构的整体性、刚度以及强度影响都很大。穿墙螺丝一般采用两端套丝的圆钢螺丝，又称对拉螺栓，也有用扁钢两端留长孔用楔形铁插入固定楔紧的。一种活动式高强丝杠装置，包括一根两端带螺纹的穿墙螺栓杆，设于穿墙螺栓杆两端的两个锥形管套，两个锥形管套外侧分别设有两根紧固螺栓杆，锥形管套内设铁芯，铁芯设有内螺纹通孔，铁芯外设台锥形尼龙接触层，尼龙接触层与铁芯成一体结构，铁芯在靠近锥形管套底部端设有外六角螺母。

由于内螺栓的螺纹曲面和止水板具有双重的防水性能，从而提高了墙体的防水性能。尺寸精度高，可保证墙体厚度均匀。由于可拆防水型高强丝杠组件各部件加工精度高，可使模板定位误差在2mm之内，从而使浇注出的墙体厚度均匀。

捷睿斯建材施工用品(图)-高强丝杠厂家-南岸区高强丝杠由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部是从事“ 止水钢板,高强丝杠,安全网,脚手架,铁马凳,钢笆网 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：唐老师。同时本公司还是从事人造草坪，园林人造草坪，人造草坪批发厂家的厂家，欢迎来电咨询。