

新站综合开发试验区喷塑 喷塑加工 合肥创伟力和

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 新站综合开发试验区喷塑 喷塑加工 合肥创伟力和 |
| 公司名称 | 合肥创伟力和金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥荣事达第六工业园内 |
| 联系电话 | 13856910109 13856910109 |

产品详情

高压无空气喷涂机高压无空气喷漆是利用密闭容器内的高压泵，将油漆增压后从喷嘴喷出，因压力骤降而剧烈膨胀雾化，喷向工件表面形成漆膜。生产过程中，对产品进行喷漆之前，需先通过除锈、除油、清洗、干燥等流程将产品表面处理干净。喷漆有直接喷一层的，也有为获得致密、坚固的油漆层，而反复进行2~3次喷漆的，不过，在次喷漆之后要先经过打磨再进行下一次喷漆。

值得高兴的是，随着多年来的技术发展，先进的静电喷涂设备设备制造商已经提供出新的设备，其性能已基本足以解决上述绝大多数问题，而解决这些问题重要基础之一正是这些先进的制造商掌握了喷涂设备过程中的各种静电现象，新站综合开发试验区喷塑，并总结出一套有效指导改进静电喷涂设备的静电理论。

对涂装设备的使用者来说，先进的静电喷涂设备越来越复杂，附近哪里有喷塑加工厂，正确掌握其性能特点，并知道这些性能的用途与价值，从而作出正确的投资决定是很重要的。当然，要做到这一点，同样需要深入了解静电现象与过程。

喷涂广泛应用于制造行业，用于产品的表面处理，好的喷涂效果，决定了产品表面的美观度，从而大大增加了客户对产品的接受度。

工具/原料

喷、油漆、空压机、挂钩等

方法/步骤

1首先对喷涂人员培训上岗，明确喷涂工序的质量标准：

喷漆工件表面要求无流挂，涂层均匀无漏喷、色差、橘皮纹。

工件整齐做好防护，无损伤、划痕等。

喷塑工件成品的表面要求达到涂层均匀、无粉堆、无颗粒麻子、无显底、漏底，没有粉末污染点。

工件的周边也要喷涂到位。

2其次，喷塑加工厂，还要对操作工特别强调易错点：

上挂工上挂工件时颜色混乱，换颜色间隔不够或未做标识，导致喷错颜色；

挂钩不妥或不牢固，造成运转时工件掉落；

表面灰尘处理不到位，造成表面颗粒和污染；

喷工喷没调试好，走距离过近造成粉堆和平光粉大桔纹；

走不到位，涂层漏底、漏喷；喷漆油漆粘稠度不适合和走手法不到位，造成流挂和流平不好起橘皮纹；

炉温不到位，喷塑加工，塑粉固化不够，烤纸炉温低，印花生虫。

新站综合开发试验区喷塑-喷塑加工-合肥创伟力和(推荐商家)由合肥创伟力和金属制品有限公司提供。合肥创伟力和金属制品有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥创伟力和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈先生。