

# 楼梯扶手设计 合肥创展 滁州楼梯扶手

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 楼梯扶手设计 合肥创展 滁州楼梯扶手      |
| 公司名称 | 合肥创展彩钢租赁有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 合肥市蒙城北路与龙湖北路交口向西1公里     |
| 联系电话 | 18156578257 18156578257 |

## 产品详情

楼梯护栏高度标准：1、室内共用楼梯护栏高度不宜低于0.9米，水平扶手超过0.5米长时，其高度不宜低于1米。2、室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1.05米，中高层住宅不应低于1.10米。3、室内幼儿楼梯护栏，其高度不应大于0.6米。住宅楼梯栏杆扶手1、室内共用楼梯扶手高度自踏步前沿量起至扶手上皮不宜低于0.9米，水平扶手超过0.5米长时，室内楼梯扶手，其高度不宜低于1米。2、室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1.05米，楼梯扶手厂，中高层住宅不应低于1.10米。

现代设计的楼梯通过强大的装饰线，充满了欢乐的精神，滁州楼梯扶手，愉悦感和可能性，楼梯护栏不但突显功能性、性和精致外观的商品，还将展现融合了经典优雅和现代设计。注重把握当前潮流，楼梯扶手设计，并以原创的方法诠释潮流。依靠其独具特色和可鉴别的自身风格，独树一帜。秉持着诚挚的敬意和认真的态度、原汁原味的诗歌艺术、一丝不苟的宗旨、细心和不屈不挠的精神。

楼梯扶手应注意事项：1、每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不应少于3级。2、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。注：梯段净高为自踏步前缘线(包括低和高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。3、楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股时应两侧设扶手，达四股时应加设中间扶手。4、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50m长时，其高度不应小于1m。

楼梯扶手设计-合肥创展(在线咨询)-滁州楼梯扶手由合肥创展彩钢租赁有限公司提供。合肥创展彩钢租赁有限公司是一家从事“围挡,集装箱,活动房租赁及销售”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“创展”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使合肥创展在钢结构中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。  
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!