

# 医用保温柜嵌入式安装

产品名称	医用保温柜嵌入式安装
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

医用保温柜嵌入式安装-福意联产品适用于科研院所、生物工程、站卫生系统、高校实验室、化工企业等。我公司建立了一套完善的售后服务体制，对所有出厂产品实行跟踪监控，用户反映满意。“福意联人”企业理念：以德敬人，以诚立人。医用保温柜嵌入式安装产品用途：手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80℃，产品适用于加温液体、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在脑科手术室，心脏手术和腔镜手术中等多有使用。手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的物品储存。医用保温柜嵌入式安装参数：

【产品型号】FYL-YS-151L【有效容积】150L【温度范围】0-100℃【温度范围】0-100℃【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【重量】64kg【温度显示】LCD数字式-----  
-----【产品型号】FYL-YS-150L【容 积】150L【温度范围】2~48℃【额定电压】AC220V，50Hz【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【商品重量】47kg

医用保温柜嵌入式安装产品说明：1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。医用保温柜嵌入式安装行业说明：对于低级别净化手术室，尽管与手术室相比空调风量小的多，但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多，因为手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级，净化手术室为满足特殊繁忙情况，设置愈多。净化手术室多，正常情况下的同时使用系数低，这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时，系统常处于“供大于求”的状态，其运行能耗势必较高。清洁大、清洁走廊别净化手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担，目的是保证净化手术室外部空气环境时时处于“临战”状态，那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的

做法显然不合理。因为合在一起的空调系统，或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大，或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态