

# 嵌入式安装保温柜

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 嵌入式安装保温柜                |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司营销部           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号     |
| 联系电话 | 13910804756 13910804756 |

## 产品详情

北京太原天津合肥武汉济南西安石家庄呼和浩特等各大城市均有经销商，拥有的市场销售体系，技术支持，送物流，售后服务等。发展历程中，我们一直秉承“用知信创造科技，用信誉和服务回报社会”的经营理念，以精良的产品，的服务赢得市场的，产品销售网络覆盖各地，远销。

嵌入式安装保温柜产品用途：保温柜主要用于的加温及恒温保存，可减少机体热量的丢失，维持体温相对稳定，预防寒战的发生，避免寒战导致的机体耗氧量增加，加肺的负担，促进术后患者恢复。内嵌式恒温柜温度2-48 医用保温柜温控范围+5 ~ +80 技术参数

### 2-48 常用系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 571 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184 容量310L

### 0-100 高配系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677×597×1710 【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

嵌入式安装保温柜特点、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

箱体采用的彩涂板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。1安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。内嵌式恒温柜温度2-48 医用保温柜温控范围+5 ~ +80 产品案例图片一：嵌入式安装保温柜公司本着“全员幸福，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致分工默契协作有机互补交流沟通，表现出昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备主动性思考性与合作性的团队。公司是致力于行业的化企业，公司汇集了一大批技术科研人员，销售队伍和服务团队，始终坚持以诚为本，以质为主的宗旨，凭借认真严谨的科研态度，坚实的技术力量，稳健的发展战略，在行业内树立了坚实的设备基础。内嵌式恒温柜温度2-48 医用保温柜温控范围+5 ~ +80 产品案例图片二：嵌入式安装保温柜

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！福意联多种型号可供

选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L北京福意联拥有一支素质的制造团队，有一批专门从事恒温冷藏设备的技术人才，聚集一批具有实践经验的技术骨干，经过公司全体员工的共同努力，产品制造数量逐年递增，经营得到迅速发展，公司具备了恒温、冷藏设备的制造能力。