

医用保冷柜65L

产品名称	医用保冷柜65L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

医用保冷柜65L-北京福意电器有限公司是一家集设计、开发、制造、销售、服务为一体的现代型企业，主要经营、实验室恒温冷藏设备。成立至今，公司凭着十几年的制造经验和经营历史，在经营理念、产品开发、销售模式和服务体系等方面推陈出新，并以良好的信誉和周到的售后服务赢得了来自各地客户的支持和关爱
医用保冷柜65L产品用途：手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80℃，产品适用于加温生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在脑科手术室，心脏手术和腔镜手术中等多有使用。手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的物品储存。医用保冷柜65L参数：

【产品型号】FYL-YS-151L【有效容积】150L【温度范围】0-100℃ 【温度范围】0-100℃ 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【重量】64kg【温度显示】LCD数字式-----
-----【产品型号】FYL-YS-150L【容积】150L【温度范围】2~48℃ 【额定电压】AC220V，50Hz【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【商品重量】47kg

医用保冷柜65L产品说明：1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。医用保冷柜65L行业说明：层流手术室是一个多业功能的综合整体，只有做好全过程、的运行管理，制定相应的手术室净化规章制度并落实到位，才能有效地降低感染发生几率，维护手术质量，确保患者健康安全。手术室净化如今，许多手术操作对于手术室环境的要求越来越严格，这就使得手术室净化成为手术室日常管理工作的重点。在进行手术室净化工作时应注意以下几个要点
手术室净化1、严格净化在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都应设有不同级别的过滤器，

并对其进行定期清洁、维修和更换，严格保证室内空气无菌；在设计手术室时应该将室内墙角全部设计为弧形结构，避免清除不尽的死角；手术室净化应该采用合适的空气净化系统，无须使用物理或化学方法进行消毒，既能够节省资源又能防止外来污染的进入。2、正压通气现代层流手术室不仅要求高度洁净的空气，而且要求能控制气流的流通方向，从而在室内形成正压环境，使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域，并带走和排出气流中的尘埃颗粒及细菌。另外，机构可以根据自身实际需求，选择合适的净化工程设备。3、单通道流向在进行手术室净化工程的设计建造时，应该在手术室和消毒柜之间设计传递门窗，并设立进、出单通道，需消毒的物品经过“输出”通道直接从手术室转移到消毒柜，消毒后经过“输入”通道转移到手术室，这样避免了消毒物品在转移过程中二次污染，从而确保手术室环境始终符合工作要求