

辽宁鞍山地秤配件、地秤传感器、地秤仪表、地衡、地衡厂家、防爆地磅

产品名称	辽宁鞍山地秤配件、地秤传感器、地秤仪表、地衡、地衡厂家、防爆地磅
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	辽宁铭远:辽宁铭远 SCS/ZC:SCS/ZCS 鞍山:鞍山
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

产品详情

1、防爆电子秤适用于IIBT4 (IICT6)

本产品防爆电子秤属[本质安全型](#)

电器设备，适用于爆炸性物质和危险场所的称重计量，整机设备（包括秤台、传感器、称重仪表）均可置于易爆危险区。

2、防爆电子秤[低功耗设计](#)

采用[LCD显示](#)，高阻抗称重传感器，内置[防爆电池](#)

盒，直流供电，4节1号普通[干电池](#)可用200小时（高性能碱性电池可用500小时）。

3、防爆电子秤功能丰富，操作简单

9种用户参数、11种系统参数和48种内部参数设定，功能丰富，适用面广；键盘标定，操作使用简单方便

4、防爆电子秤状态指示，功能自检

零位、去皮、稳定、电池不足和秤功能停止状态指示；自动进行功能检测，并将检查出的异常情况显示出来，提示用户正常使用，便于故障排除。

5、防爆电子秤不锈钢外壳，全密封设计

称重仪表采用不锈钢外壳，全密封设计，具有防尘防水防爆功能；150kg以下[电子台秤](#)采用不锈钢罩壳，外观新颖美观。

3[类型及适用范围](#)

[编辑](#)

1、复合本质安全型防爆电子秤（ExibIIBT4）

适用范围：秤体、称重传感器、接线盒在易燃易爆1、2类危险区，称重仪表置于安全区，中间采用关联设备[安全栅](#)连接的[台秤](#)、地上衡、[汽车衡](#)、称重模块（料斗秤）、[皮带秤](#)、自动装料秤等各种称重系统。是为昔遭的防爆形式。供电：交流220v。

配置如下：称重传感器——本质安全型防爆传感器。防爆型式一般为：ExibIIBT4。

接线盒——本质安全型[防爆接线盒](#)。防爆型式一般为：ExialICT6。

安全栅——本质安全型齐纳安全栅。防爆型式一般为：Ex（ia）IIC。

称重仪表与打印机——非防爆型式称重仪表。

2、本质安全型防爆电子秤（ExibIIBT4）

适用范围：秤体、接线盒、称重传感器、称重仪表均在易燃易爆1（10）、2（11）类危险区的防爆电子秤。供电方式：直流6v（4节1#干电池内置防爆电池盒）或24V直流，

系统配置如下：称重传感器——本质安全型防爆传感器，防爆型式一般为：ExibIIBT4。

接线盒——本质安全型防爆接线盒。防爆型式一般为：ExialICT6。

称重仪表——本质安全型防爆称重仪表。内置[本安型防爆](#)电池盒。防爆型式一般为：ExibIIBT4（气体）DIPDTT13（粉尘）

3、隔爆型防爆电子秤（ExdIIBT4）

适用范围：秤体、称重传感器、称重仪表均在易燃易爆1、2类危险区的[防爆电子台秤](#)、[电子地上衡](#)、[电子汽车衡](#)与称重模块（料斗秤等）系统。供电方式：交流220V

系统配置如下：称重传感器——本质安全型防爆传感器。防爆型式一般为：ExibIIBT4。

接线盒——本安防爆型式一般为：ExibIIBT4。

隔爆[仪表箱](#)——内置安全栅、称重仪表。箱体防护型式一般为：ExidIIBT4

4、粉尘防爆电子秤（DIPA21T5 . DIPB22T4）（DIPDTT13）

适用范围：秤体、称重传感器、称重仪表、打印机均在易燃易爆粉尘21、22类危险区的防爆电子台秤、电子地上衡、电子汽车衡与称重模块（料斗秤等）系统。供电方式：交流220V

接线盒——EF/SCS-B，本安防爆型式一般为：ExibIIBT4。

隔爆仪表箱——内置安全栅、称重仪表。箱体防护型式一般为：IP6X尘密封外壳