

国内液化气罐品牌，国内LNG储罐品牌，国内二氧化碳储罐品牌

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 国内液化气罐品牌，国内LNG储罐品牌，国内二氧化碳储罐品牌 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

国内液化气罐品牌，国内LNG储罐品牌，国内二氧化碳储罐品牌根据建筑的规模、类型、负荷特点、参数要求及其所在的气候区等，经技术、经济、安全比较确认合理时，可采用多联机空调系统。

3.1.2下列地区或场所，不宜采用多联机空调系统：国内液化气罐品牌，国内LNG储罐品牌，国内二氧化碳储罐品牌当采用空气源多联机空调系统供热时，冬季运行性能系数低于1.8； 2

振动较大、油污蒸汽较多等场所；

3 产生电磁波或高频波等场所。

注：国内液化气罐品牌，国内LNG储罐品牌，国内二氧化碳储罐品牌冬季运行性能系数 = 冬季室外空调计算温度时的总供热量(W)/总输入功率(W)

3.1.3多联机空调系统的各设备性能指标应符合现行有关标准的规定。国内液化气罐品牌，国内LNG储罐品牌，国内二氧化碳储罐品牌采用多联机空调系统的建筑宜设有机械通风系统；当设有机械排风系统时，宜设置热回收装置。

3.1.5采用多联机空调系统的居住建筑应设置分户计量装置，公共建筑宜分楼层或分用户设置计量装置。国内液化气罐品牌，国内LNG储罐品牌，国内二氧化碳储罐品牌多联机空调系统工程施工图设计文件应符合下列规定： 1 施工图设计文件应以施工图纸为主，并应包括图纸目录、设计施工说明、主要设备表、空调系统图、平面图及详图等内容；

国内液化气罐品牌，国内LNG储罐品牌，国内二氧化碳储罐品牌设计深度应符合现行有关规定的要求。