

CAT1541高压柱塞泵密封修理包图片

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | CAT1541高压柱塞泵密封修理包图片 |
| 公司名称 | 厦门宾汉流体控制技术有限公司 |
| 价格 | 40000.00/台 |
| 规格参数 | 现货:原装 流量:8M3/H 扬程:800M |
| 公司地址 | 厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址) |
| 联系电话 | 18898461213 |

产品详情

CAT1541高压柱塞泵密封修理包图片 CAT高压清洗泵在进行施工前，需要仔细的查看其喷嘴是不是出现了阻塞的现象，假如发现阻塞要及时进行处理。TEED-21K超温报警温控仪输出信号控制PLC整个程序的运行，铂电阻PT1测试信号至报警温控仪与超温报警设置温度值进行比较，当实际温度值低于设定值时，输出控制信号给PLC，PLC程序正常运行。当实际温度值超过设定值时，输出控制信号给PLC，PLC关闭运行程序。故超温报警的设置值一般要高于工作温度的设定值。热风循环烘箱的保湿性和安全性是有保障的，它的运转很平稳，物料干燥的也较为均匀，能够自动的调节相应的温度，智能方便。CAT PUMPS高性能不锈钢泵系列主要用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿等工业领域，其优异的耐久性能、低使用故障，在工业和特殊使用领域获得公认的赞誉。CAT PUMPS三柱塞高压泵用于连续工作的应用场合。CAT PUMP是抽取无磨料液体、中等PH液体介质的理想液体泵，其抽取的液体介质包含城市供水、过滤后的废水、油料、清洁溶液、杀虫剂、化学品溶液、海水、去离子水等，在制药和食品制造上也在使用。

高压清洗设备在这方面的清洗效率是其它方式不可比较的系统的经济工作本钱低，计划紧凑，设备的占地面积小，其维护便当，能用地对缸罐容器以及管道等出产设备进行就地清洗 泄漏量过大。

选购CAT高压清洗泵时应留意其型号、流量和扬程

目前国内从事高压水射流清洗的企业，普遍为中小型企业，其中一些企业还兼营其它业务新泵或大修出厂的泵，次换油为500小时，以后每运转3000小时或按润滑油质量更换润滑油。

柱塞泵可分为三大类:轴向柱塞泵、径向柱塞泵和直列(往复)式柱塞泵 CAT高压柱塞泵在使用时其柱塞泵上会有两个单项阀，其设备的方向是相反的，柱塞向一个方向运动时缸内出现负压，这时一个单向阀打开液体被吸入缸内，柱塞向另一个方向运动时，将液体压缩后另一个单向阀被打开

为防止CAT高压清洗泵在水下工作时漏电而引发触电事故，应装漏电保护开关