

# 日本三丰授权代理MitutoyoHyper MF/MF-U系列高精度测量显微镜

产品名称	日本三丰授权代理MitutoyoHyper MF/MF-U系列高精度测量显微镜
公司名称	币得(上海)机电科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:测量显微镜 品牌:日本三丰Mitutoyo
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路161号227室
联系电话	18917378132 13127912330

## 产品详情

是否提供加工定制	否	类型	测量显微镜
品牌	日本三丰Mitutoyo	型号	Hyper MF/MF-U
仪器放大倍数	4000x	目镜放大倍数	10x,15x,20x
物镜放大倍数	1x-100x	重量	250000 (g)
适用范围	高精度测量显微镜	装箱数	1

### 三丰mitutoyo高精度测量显微镜hyper mf/mf-u系列

特点 • 世界级高精度xy测量精度为 $(0.9+3l/1000) \mu m$ 。 • 可选择laf (激光自动对焦) 功能。 • 良好的操作性能和重复精度。 • 三轴电动控制。 • 标配电动自动聚焦装置。

技术参数：hyper mf观察图像：正像光管：单目目镜或双目目镜(可选俯角：25°)、十字投影法、带有tv插板、光通比(目镜/tv插板：50/50)目镜(选件)：10x, 15x, 20x物镜：3x (375-037), w.d.: 72.5mm 可选：1x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x轮廓照明 • 光源：卤素灯泡(12v, 100w) (光纤冷光照明) • 光学系统：带有可调整光圈的远心照明系统 • 功能：光强度可调、100级亮度调整表面照明 • 光源：卤素灯泡(12v, 50w) • 光学系统：带有可调整光圈的科勒照明系统 • 功能：光强度可调、100级亮度调整数据输出：通过rs-232c接口电源：100/110/120/220/240v ac, 50/60hz尺寸：880x913x730mm (主机) 160x476x381 (电源装置)重量250kg (主机), 14kg (电源装置)

技术参数：hyper mf-u观察图像：正像光管：sientoph型(可调瞳距：51 - 76mm), 1x光管镜头、双目目镜(俯角：25°)、十字投影法、带有tv插板、光通比(目镜/tv插板：50/50)目镜：10x(视场直径：24mm), 可选：15x, 20x转盘(选件)：电动旋转盘物镜(选件)：从1x - 100x的m/bd plan apo物镜(详见384页)轮廓照明 • 光源：卤素灯泡(12v, 100w) • 光学系统：带有可调整光圈的远心照明系统 • 功能：光强度可调, 100

级亮度调整表面照明 • 光源 : 卤素灯泡 (12v, 50w) • 光学系统 : 带有可调整光圈的科勒照明系统 • 功能 : 光强度可调、100 级亮度调整数据输出 通过 rs-232c 接口 电源 : 100/110/120/220/240v ac, 50/60hz 尺寸 : 880x913x770mm (主机) 160x476x381 (电源装置) 重量 255kg (主机), 14kg (电源装置)