

泰安泰山泵业轴流泵 海顺泵业 轴流泵

产品名称	泰安泰山泵业轴流泵 海顺泵业 轴流泵
公司名称	泰安市海顺泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区泰玻大街中段峪龙佳苑56号楼
联系电话	18661301632 18661301632

产品详情

为防止运行时泵轴的摆动，泰安泰山泵业轴流泵，一般在轴的上、下端设置两个导（向）轴承。其材质多采用水润滑的橡胶或尼龙制成，当泵抽取混水时，为防止泥沙对轴承和轴的磨损，应由专门的清水系统进行润滑，以延长其使用寿命。叶轮上的叶片可根据所需流量和扬程大小调节其安放的角度，当需要调节时，将固定于轮毂上的叶片调节螺母松脱，转动叶片到所需倾角即可。

因为轴流泵工作中点避开一切正常运行范畴

泵自身的汽蚀容量 hr 较快扩大，轴流泵，或是因为进水流态的加剧而造成汽蚀，造成轴流泵发电机组的振动。汽蚀振动的次数较高，每秒钟可以达到几万元次，并随着产生剧烈的噪音，相关减震对策如下所示：

(1) 选用变角，调速或旁通阀的办法来调整轴流泵工作状况，减少轴流泵的汽蚀容量 hr ，绕开汽蚀工作状况点。

(2) 采用切实有效的引流，轴流泵型号及参数，防水防火等举措来改进进水流态。

(3) 可考量把泵出水口(或过流道)中的有压水引进进水口(或过流道)，也可另设加压水泵设备，用喷咀做环状切换阀，以提升泵进口的工作压力，来解决或缓解汽蚀以及振动，对小型泵可以用一个喷咀，对大泵可考量用好几个喷咀。混和段的长短，喷咀的位子的及其喷到的总流量，轴流泵安装，应依据引水渠工作压力、增加水口、喷咀口流动速度、流行速率及喷咀数量等要素有效明确。

(4) 在轴流泵进口补填(0.4 ~ 1%)的汽体(以容积流量计算)可大幅度降低轴流泵汽蚀抗压强度，使溶蚀，噪声和振动显著变弱。实际的方法和部位，应依据汽蚀状况的差异及相关工程项目工作经验明确。

(5) .若有标准，可考量在轴流泵主离心叶轮前设定塔轮，一方面能够整流器，另一方面可以为主导离心叶轮進口给予动能，改进其汽蚀特性，清除或减少汽蚀振动。

轴流泵扬程低，流量大，适用于输送温度不超过50 的清水或物理化学性质类似水的其它液体。轴流泵主要是靠叶片的升力将流体引到出口，是轴向进，轴向出，具有流量大等优点。

1、潜水轴流泵：驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，可以长期浸入水中运行，具有传统机组一系列的优点。

2、轴流泵由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。

泰安泰山泵业轴流泵-海顺泵业-轴流泵由泰安市海顺泵业有限公司提供。泰安市海顺泵业有限公司是一家从事“泵及真空设备销售,阀门和旋塞销售,机械设备销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海顺泵业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使海顺泵业在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！