

# CAT6767高压柱塞泵密封修理包价格

产品名称	CAT6767高压柱塞泵密封修理包价格
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	现货:原装 流量:8M3/H 扬程:800M
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

## 产品详情

CAT6767高压柱塞泵密封修理包价格 而当喷射距离减小时，单位时间内除垢面积也会随之减小。TTS脱水振动筛是具有脱水、输送、低噪声功能的振动设备，主要用于选煤、选矿、电力、制糖、制盐等工业部门，对中细颗粒物料进行干湿式分级、脱水、脱介和脱泥。筛机处理能力大，筛分效率高。TTS型脱水振动筛优点：将物料设计成呈微抛运动状态，使槽板磨损小。TTS型脱水振动筛体积小、重量轻、结构简单紧凑、能耗低、噪声低，有利于节能和改善工作环境。将振动输送、脱水、吸振等功能有机地结合在一起。将输送脱水面进行镜面抛光处理，不会损伤火腿肠等食品的外包装。CAT PUMPS高性能不锈钢泵系列主要用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿等工业领域，其优异的耐久性能、低使用故障，在工业和特殊使用领域获得公认的赞誉。CAT

PUMPS三柱塞高压泵用于连续工作的应用场合。CAT PUMP是抽取无磨料液体、中等PH液体介质的理想液体泵，其抽取的液体介质包含城市供水、过滤后的废水、油料、清洁溶液、杀虫剂、化学品溶液、海水、去离子水等，在制药和食品制造上也在使用。 柱塞泵在使超过一定的时间后，其操作人员就需要每日对设备进行有效的检查，有效的检查其液压泵运行时的声音是否正常，要是发现其闷车或者是缸速度下降，就需要及时的对油泵解体检查

工作原理：活塞自左向右移动时，泵缸内形成负压，则贮槽内液体经吸入阀进入泵缸内 通常情况下，我们是将功率大于kW与750kW功率甚至更大功率的机组，称为大功率超高压清洗设备。CAT高压柱塞泵在进行使用的过程中是液压系统的一个重要的装置，设备主要依靠其柱塞在缸体中往复运动，这样就会使得密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油以及压油的效果

无需现场调试，合用工况局限广 必需满足介质特性的要求。

热水清洗能迅速冲洗冷水清洗过程中不容易冲洗的污垢和油渍，令清洁效率得到大幅度提高 轴承重新更换加工，电机端盖嵌套后过盈量大或椭圆度超标引起轴承滚珠游隙过小或不均匀导致轴承运行时磨擦力增加，温度急剧上升直至烧毁

在使用CAT高压泵进行管道清洗时，我们要首先对喷嘴进行检查，要保证它的喷嘴没有出现堵塞的现象