

温度在15-25度的恒温箱15-25度药品恒温箱

产品名称	温度在15-25度的恒温箱15-25度药品恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

欢迎各界用户来函来电，也热诚欢迎广大恒温箱经销商洽谈合作，共谋发展。福意联将一如既往地坚持的理念，以的设计、合理的工艺、丰富的、的现代化、完善的检测手段出的产品奉献给广大的用户。创能人的目标：争创福意联公司“以创，以信誉树形象，以科技求发展”这是公司遵循的宗旨，愿为广大用户提供价格合理、优良、服务的产品。北京福意电器公司竭诚为广大客户提供优良新型的，-20 冰箱，恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜。公司拥有各项解决方案；完善的、精良的队伍及通畅的渠道。几年来，公司在方面的突破，了重大的成就。产品的应用在目前已经广泛涉足于：、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

产品用途：

，，，食品安全，厂矿检测，实验室检测。冷藏柜，主要用于、试剂、液制品、生物标本。

温度在15-25度的恒温箱15-25度恒温箱产品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

福意联公司公司宗旨：服务至上，客户的需要是我们每个福意联人奋斗的目标。福意联公司制定的完能

大限度地保客户对设备的正常使用，并大限度地客户对设备的使用成本和成本，这使公司在社会享有良好的信誉的度，赢得了客户的广泛支持和厚爱。

温度在15-25度的恒温箱15-25度恒温箱产品参数：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号：FYL-YS-66L 62L 温度：2-8 外型尺寸：430*480*640mm

型号：FYL-YS-88L 88L 温度：2-8 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-100E 100L 温度：2-8 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-50LK 50L 温度：4~38 外型尺寸：430*488*535mm

型号：FYL-YS-100L 100L 温度：4~38 外型尺寸：480*490*840mm

型号：FYL-YS-138L 138L 温度：4~38 外型尺寸：540*550*840mm

型号：FYL-YS-150L 150L 温度：2~48 外型尺寸：595*570*865mm

型号：FYL-YS-230L 230L 温度：2~48 外型尺寸：595*590*1215mm

型号：FYL-YS-280L 280L 温度：2~48 外型尺寸：595*570*1445mm

型号：FYL-YS-310L 310L 温度：2~48 外型尺寸：595*695*1315mm

型号：FYL-YS-430L 430L 温度：2~48 外型尺寸：595*680*1805mm

型号：FYL-YS-828L 828L 温度：2~48 外型尺寸：1267*680*1818mm

型号：FYL-YS-1028L 1028L 温度：2~48 外型尺寸：1267*680*2105mm

型号：FYL-YS-128L 88L 温度：-30~10 外型尺寸：550*560*850mm

【型号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定】50Hz

【输入功率】310w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48 每度可调

【制冷剂用量】R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体：主体分为四部分：电气控制、制冷制热显示；
- 2、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在知时间里即可达到温度要求；
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外；
- 4、温感，自动显示箱部温度、湿度。便于随时观察箱度变化；
- 5、采用加西贝拉压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长；
- 6、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；
- 7、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高；
- 8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、度高、便于随时观察箱部存放的物品；
- 9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品；
- 10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品，安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架8个 5、钥匙2把

2-8度保存箱：

- 1、售前：产品销售前为客户免费提品方案，并根据客户要求提供优良优良的解决方案及性价比优良高的产品。

2、：产品保质期为验收之日起1年，核心部件三年，在保质期内产品发生非人为问题，我公司为客户提供免费。

3、：我公司对用产品提供终生。如产品在保质期外出现故障，只收取元器件费

4、迅捷：我公司承诺客户*在接到客户或等信息后24小时内做出回应；在做出回应后48小时内安排人员到达

温度在15-25度的恒温箱15-25度恒温箱注意事项：

1、家庭不宜大量储存

药师提醒患者优良好不要在家中大量储备，因为如果保存不当，很多可能会提前过期，优良好是吃的时候现买。同时，优良好每隔3个月将家庭药箱检查一遍，及时清理变质、潮解、霉变等。

2、不同在开封后的保存、使用期限有讲究。

例如：瓶装片剂、剂开封后，一般应在3个月半年内用完；软膏剂在室温下优良多可保存2个月；已启用的温度不超过30 的情况下可保存28天；一般在次开封后使用时间不应超过4周。

福意联（Fuyilian）企业经过了十多年的推广，值得骄傲的是我们在、农业、、食品等领域累积了大量的宝贵和建立了强大的客户端。尤其是我们的”福意联（Fuyilian）“，历经了多年的发展历程，目前已成为国内等享有美誉，企业已经具备了优势的度。