PA66日本旭化成 FR370 注塑级 无卤阻燃性 用途:电气电子 电气元件 开关 连接器

产品名称	PA66日本旭化成 FR370 注塑级 无卤阻燃性 用途:电气电子 电气元件 开关 连接器
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA的品种繁多,有PA6、PA66、PAII、PAI2、PA46、PA610、PA612、PAI010等,以及近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等很多新品种。PA塑料是历史悠久、用途广泛的通用工程塑料,2000年世界工程塑料市场分配为PA35%、PC32%、POM11%、PBT1O%、PPO3%、PET2%、UHMWPE2%,高性能工程塑料(PPS 聚酰胺、LCP、PEEK、PEI、PESU、PVDF、其它含氟塑料等)2%。

物理性能:

比重: PA6 1.14克/立方厘米, PA66 1.15克/立方厘米, PA1010 1.05克/立方厘米

成型收缩率: PA6 0.8-2.5%, PA66 1.5-2.2%

成型温度:220-300

干燥条件:100-110 /12小时

坚韧、耐磨、耐油耐水、抗酶菌、但吸水大

燃烧鉴别方法:火焰上端黄色,下端蓝色,燃烧后塑料熔滴落,起泡,离火后特殊的羊毛,指甲烧焦味 和带芹菜味.

PA66主要应用:

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输