

固定式挡烟垂壁厂家 吉安固定式挡烟垂壁 认准华氏门业

产品名称	固定式挡烟垂壁厂家 吉安固定式挡烟垂壁 认准华氏门业
公司名称	浙江华氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇大源村祠堂路6号
联系电话	15888062445 15888062445

产品详情

原材料及零部件

- 1、挡烟垂壁常用的多种原料需要合乎相对应或的要求。
- 2、挡烟垂壁常用的电动机及控制柜（含按键盒）该是经我测中心检测符合标准的商品。
- 3、挡烟垂壁挡烟构件在（ 200 ± 15 ）、（ 25 ± 5 ）Pa气体压力时的漏烟量应不超 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。
- 4、卷帘式挡烟垂壁挡烟构件若由二块或2块之上纺织物缝纫时，其搭接总宽应不小于20mm。
- 5、每节挡烟垂壁的总宽不可以达到防烟分区规定时，可以用三节垂壁以搭接的方式安装应用，且搭接总宽应达到：
 - a) 卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm；
 - b) 翻平板式挡烟垂壁应不小于20mm。
- 6、挡烟垂壁边缘与房屋建筑构造表层应拉开距离，此间距不宜超过20mm。
- 7、卷帘式挡烟垂壁务必设定净重充足的底梁，以确保垂壁运作的顺利、稳定。

操纵方法

- 1、挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器警报后，挡烟垂壁能全自动降低至挡烟工作中部位。
- 2、挡烟垂壁接受到消防安全中心的操控数据信号后，应能降低至挡烟工作中部位。
- 3、系统软件停电时，固定式挡烟垂壁厂，挡烟垂壁能全自动降低至挡烟工作中部位。

挡烟垂壁用不引燃原料制成，吉安固定式挡烟垂壁，从顶棚下垂不小于500

mm的固定不变或活动的挡烟机器设备。活动挡烟垂壁就是指安全事故的时候容易温度感应器、烟感探测器或别的自动控制系统的作

用，自动式下垂的挡烟垂壁。

重要用于高层住宅或高层住宅百货商城、写字楼以及仓库等场地，能有效阻止烟雾在建筑工程顶棚下打横流通性，固定式挡烟垂壁厂家，有利于提高在防烟分区内的排风系统预期效果，对保证普通百姓生命安全安全系数具备积极主动作用。

电动挡烟垂壁控制方法一般来说，在设定电动挡烟垂壁时，固定式挡烟垂壁价格，它应与烟感开展连动控制，那样当烟感传出告警信息后，挡烟垂壁就能马上全自动下降到挡烟的工作中位置处。除开与烟感连动外，当挡烟垂壁接受到消防安全控制的控制数据信号，也理应能立刻下降至挡烟工作中位置。若遭受系统软件关闭电源难题时，挡烟垂壁一样必须全自动下降到工作中位置处。在挡烟垂壁运作时，电动卷帘窗帘式挡烟垂壁的下降速率应做到0.07米/秒，翻平板式挡烟垂壁下降的运转的时间不能超出7秒。为了更好地终止，电动挡烟垂壁需设定上、低限位，那样当挡烟垂壁下降到事前调整好的位置时便会自行终止了。做挡烟垂壁。

固定式挡烟垂壁厂家-吉安固定式挡烟垂壁-认准华氏门业由浙江华氏门业有限公司提供。浙江华氏门业有限公司为客户提供“挡烟垂壁，防火卷帘，防火窗，防火门”等业务，公司拥有“华氏”等品牌，专注于金属门等行业。，在杭州市富阳区大源镇大源村祠堂路6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：华经理。