

工地用活动房/办公房、宿舍、库房、料棚等

产品名称	工地用活动房/办公房、宿舍、库房、料棚等
公司名称	吴江市友邦钢构彩板房有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:普通型 材质:彩钢板 产地/品牌:吴江/友邦
公司地址	中国 江苏 吴江市 震泽镇大船港村
联系电话	86 512 63788222 13905179589

产品详情

型号	普通型	材质	彩钢板
产地/品牌	吴江/友邦	种类	活动房
规格	根据客户要求		

以冷轧镀锌板为基板，在高速连续化机组上经化学预处理，初涂、精涂等工艺精制而成，其涂装质量远比对成型金属表面进行单体喷涂

或刷涂的质量更均匀、更稳定、更理想。

彩色涂层钢板具有优异的装饰性、成形性、耐腐蚀性，涂层附着力强，长期保持色泽艳丽等特点，

且能达到高效施工、节约

能源、防止污染的目的，是国际上高速发展起来的一种新型带钢域涂产品，已成为当今建筑、环保、

净化、轻工、运输等行业广泛使用的复合材料。

v - 125 型彩钢压型板

有“板型之父”之称，有配套齐全、行之有效的零配件，既能做屋面板有能做墙面板，安装速度快，日常维修方便承重大；

大量应用于工业建筑的墙面和网架无眠，有效利用率75%；技术可靠，有近15年的工程经验；可作轻荷

载的楼板；展开宽度1000mm。

w - 840 型 彩钢压型板

外型美观。厚实，安装快捷方便，施工简易，由于板型特殊处理，有效面积宽，抗风和积雪荷载强有效利用率高达84%，通过自由边的调整，完全隔绝雨水展开快读1000mm。

eps彩钢夹芯板

eps隔热夹芯板是以彩色涂层钢板为面材，自熄聚苯乙烯为芯材，用热固化胶在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有自重轻（为混凝土无眠重量的1/20~1/30）保温隔热（其导热系数为0.034w/mk）。施工速度快（无湿作业，不做二次装修得特点，是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。产品应用于：净化厂房吊顶、围护及净化厂品：工业厂房、仓库、冷库、大跨度屋面板、原有建筑加层、临时办公室、商店、市场、岗亭等。

950瓦楞夹芯板

集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍；采用隐藏式自钻螺钉与屋架连接，不破坏

彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板连接采用扣帽式，便于施工，提高功效，最大特点不易渗

水。

pu聚氨酯夹芯板

粘结强度不小于0.09mpa

燃烧性能达到b1级

夹芯板挠度为 $l_0/200$ （ l_0 为支座间的距离）时，抗弯承载力应不小于 $0.5kn/m^2$

岩棉保温隔热彩钢夹芯板

其芯材是以玄武岩及其他天然矿石为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘接剂，固化加工而制成的。

该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、

隔断等。