

PA66日本旭化成 9400S 特性:高分子量 高抗撞击 高强度 用途：薄膜 工业应用 构件 外壳

产品名称	PA66日本旭化成 9400S 特性:高分子量 高抗撞击 高强度 用途：薄膜 工业应用 构件 外壳
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA66广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

- 1.供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳
- 2.供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快
- 3.供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型
- 4.供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型
- 5.供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型
- 6.供应PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 注射成型
- 7.供应食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%
- 8.供应玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变注射成型
- 9.供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型

- 10.供应玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%注射成型
- 11.供应PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤 注射成型
- 12.供应玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变注射成型
- 13.供应PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤抗蠕变 注射成型
- 14.供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变
- 15.供应PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤 注射成型
- 16.供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤
- 17.供应抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定
- 18.供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解 热稳定
- 19.供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击
- 20.供应玻纤增强PA66 80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定 抗冲击
- 21.供应PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗冲击
- 22.供应防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-0注射成型
- 23.供应热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦 经润滑 耐磨损
- 26.供应纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦 防火阻燃V-0注塑级
- 27.供应PA66 FR7025V0F美国杜邦热稳定 经润滑 无卤阻燃V-0
- 28.供应PA66 FR7026V0F美国杜邦热稳定 无卤阻燃V-0
- 29.供应矿物增强PA66 FR70M30V0美国杜邦加30%矿物填料 阻燃V-0
- 30.供应食品级PA66 FE3071美国杜邦 抗冲击 耐化学性
- 31.供应PA66 MT409AHS美国杜邦 热稳定 抗冲击
- 32.供应PA66 WRF403美国杜邦 加30%玻纤 热稳定
- 33.供应玻纤增强PA66 1300G日本旭化成加纤33%高刚性 高强度
- 34.供应通用级PA66 1300S日本旭化成
- 35.供应PA66 1402G日本旭化成加33%玻纤 高强度 高刚性 抗热老化
- 36.供应PA66 FR200日本旭化成 无卤阻燃V-0
- 37.供应热稳定PA66 1402S日本旭化成 抗热老化

- 38.供应无卤阻燃PA66 CM3004-V0日本东丽环保V-0注射成型
- 39.供应PA66 CM3304-V0日本东丽阻燃V-0注射成型
- 40.供应PA66 CM3001G-15日本东丽 加15%玻纤HB注射成型
- 41.供应PA66 CM3001G-30日本东丽 加30%玻纤HB注射成型
- 42.供应PA66 CM3001G-45日本东丽 加45%玻纤HB注射成型
- 43.供应无卤阻燃PA66 CM3004G-15日本东丽 玻纤增强15%环保V-0
- 44.供应无卤阻燃PA66 CM3004G-20日本东丽 玻纤增强20%环保V-0
- 45.供应无卤阻燃PA66 CM3004G-30日本东丽 玻纤增强30%环保V-0
- 46.供应PA66 CM3006日本东丽未强化 耐候性 阻燃V-2
- 47.供应PA66 CM3006G-15日本东丽 加15%玻纤HB注塑级
- 48.供应PA66 CM3006G-30日本东丽 加30%玻纤HB注塑级
- 49.供应PA66 CM3006G-45日本东丽 加45%玻纤HB注塑级
- 50.供应PA66 CM3301L日本东丽 超高韧性 注射成型
- 51.供应PA66 A3EG3德国巴斯夫加15%玻纤 热稳定 耐候性 低粘度
- 52.供应PA66 A3EG5德国巴斯夫加25%玻纤 尺寸稳定 绝缘
- 53.供应PA66 A3EG6德国巴斯夫加30%玻纤 热稳定 耐候性 低粘度
- 53.供应PA66 A3EG7德国巴斯夫加35%玻纤 热稳定 尺寸稳定性好 抗热老化耐候性 低粘度 良好的流动性 耐油 高刚性 着色性良好
- 53.供应PA66 A3WG5德国巴斯夫加25%玻纤 尺寸稳定性良好 高刚性 良好的流动性低粘度 良好的抗热老化性 耐油
- 54.供应PA66 A3HG2德国巴斯夫加10%玻纤 热稳定 低粘度
- 55.供应PA66 A3K德国巴斯夫热稳定 耐候性 成型周期快 低粘度
- 56.供应无卤阻燃PA66 A3X2G5德国巴斯夫 加25%玻纤V-0易脱模
- 57.供应红磷阻燃PA66 A3X2G7德国巴斯夫 加纤35% ULV-0易脱模
- 58.供应PA66 A3XZG5德国巴斯夫加25%玻纤 抗冲击 阻燃V-0
- 59.供应PA66 BT40Z瑞士EMS 易脱模 高抗撞击 吸潮性差 挤出或注射
- 60.供应PA66 AG-30瑞士EMS 30%GF 15%PTFE+硅酮润滑剂 热稳定 高刚性 耐磨蚀

61.供应罗地亚PA66 A246M超高抗冲击性 耐低温撞击 热稳定剂

62.供应罗地亚PA66 A205F高流动性 生产阶段快 注射成型

63.供应罗地亚PA66 A218V30 加30%玻纤 热稳定剂 润滑剂

64.供应罗地亚PA66 A216V30 加30%玻纤 润滑剂

65.供应罗地亚PA66 A216V15 加15%玻纤 润滑剂

67.供应美国首诺PA66 21SPC润滑剂 高刚性 高强度 经润滑 抗溶解性 耐化学性 耐磨蚀性 耐汽油 耐油 韧性好 脱模

68.供应美国首诺R533：加纤33% 润滑剂 高刚性 经润滑 高强度 易脱模

69.供应美国首诺R533H：加纤33% 热稳定 润滑剂 高刚性 经润滑 高强度 易脱模

70.供应美国首诺50BWFS：食品级 高刚性 高强度 抗溶解 良好的颜色稳定性 良好的着色性 耐化学性 耐磨 耐汽油 耐油 韧性良好