

PA66日本旭化成 90G60 玻纤增强60% 高流动性 抗紫外线

用途：汽车行业 工业应用 建筑应用

产品名称	PA66日本旭化成 90G60 玻纤增强60% 高流动性 抗紫外线 用途：汽车行业 工业应用 建筑应用
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	39.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA66(尼龙66) 概述：

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

PA66(尼龙66)特点：

- 1、具高抗张强度;
- 2、耐韧、耐冲击性特优;
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;
- 4、低温特性佳;
- 5、具自熄性;

PA66尼龙66用途：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密

电子电器(连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座)、汽车(散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座)、工业零件(椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮)