

挡烟垂壁厂 泉州挡烟垂壁 华氏门业

产品名称	挡烟垂壁厂 泉州挡烟垂壁 华氏门业
公司名称	浙江华氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇大源村祠堂路6号
联系电话	15888062445 15888062445

产品详情

挡烟垂壁是一种安防设备，挡烟垂壁多少钱，它在人们的身旁经常可以见到，但是那就是固定不动挡烟垂壁，与移动式挡烟垂壁相对性的是活动式挡烟垂壁，也叫电动式挡烟垂壁。活动式挡烟垂壁安装在吊顶内，平常活动式挡烟垂壁底卷帘的底边与吊顶平齐，从上往上看，看不见挡烟垂壁。那样活动式挡烟垂壁就会有非常好的防御性和装饰艺术。当碰到火灾事故收到火灾讯号时，泉州挡烟垂壁，活动式挡烟垂壁就会全自动松驰，产生防烟分区。其具体应用于有吊顶的场地。

电动(活动式)：选用防火卷帘门做成，点燃特性级别可做到GB8624规范B1级规范，(升降机)可以达到2000次之上;传动系统组件选用不锈钢板材;外壳为封闭式方式。

原材料及零部件

- 1、挡烟垂壁常用的多种原料需要合乎相对应或的要求。
- 2、挡烟垂壁常用的电动机及控制柜（含按键盒）该是经我测中心检测符合标准的商品。
- 3、挡烟垂壁挡烟构件在（ 200 ± 15 ）、（ 25 ± 5 ）Pa气体压力时的漏烟量应不超 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。
- 4、卷帘式挡烟垂壁挡烟构件若由二块或2块之上纺织物缝纫时，其搭接总宽应不小于20mm。
- 5、每节挡烟垂壁的总宽不可以达到防烟分区规定时，挡烟垂壁安装，可以用三节垂壁以搭接的方式安装应用，挡烟垂壁厂，且搭接总宽应达到：
 - a) 卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm；
 - b) 翻平板式挡烟垂壁应不小于20mm。
- 6、挡烟垂壁边缘与房屋建筑构造表层应拉开距离，此间距不宜超过20mm。

7、卷帘式挡烟垂壁务必设定净重充足的底梁，以确保垂壁运作的顺利、稳定。

操纵方法

- 1、挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器警报后，挡烟垂壁能全自动降低至挡烟工作中部位。
- 2、挡烟垂壁接受到消防安全中心的操控数据信号后，应能降低至挡烟工作中部位。
- 3、系统软件停电时，挡烟垂壁能全自动降低至挡烟工作中部位。

挡烟垂壁用不引燃原料制成，从顶棚下垂不小于500

mm的固定不变或活动的挡烟机器设备。活动挡烟垂壁就是指安全事故的时候容易温度感应器、烟感探测器或别的自动控制系统的作

用，自动式下垂的挡烟垂壁。

重要用于高层住宅或高层住宅百货商城、写字楼以及仓库等场地，能有效阻止烟雾在建筑工程顶棚下打横流通性，有利于提高在防烟分区内的排风系统预期效果，对保证普通百姓生命安全安全系数具备积极主动作用。

挡烟垂壁厂-泉州挡烟垂壁-华氏门业由浙江华氏门业有限公司提供。浙江华氏门业有限公司是浙江 杭州，金属门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华氏门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华氏门业更加美好的未来。