

三木森能源设备 罗茨真空泵质量优 四川罗茨真空泵

产品名称	三木森能源设备 罗茨真空泵质量优 四川罗茨真空泵
公司名称	东莞市三木森能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道牌楼基兴隆大街一巷1号101室
联系电话	18928222318 18928222318

产品详情

产品特点

- 采用无油中间密封，多重密封方式，确保转子腔内部高洁净真空环境 · 先进加工工艺，确保转子良好的几何对称性，低噪音，高寿命 · 泵体转子全铝合金制造，罗茨真空泵供应商，散热快，耐腐蚀，
- 采用特殊轴封方式，罗茨真空泵价格，实现长期稳定运行，罗茨真空泵质量优，不漏油
- 结构紧凑，重量轻，体积小。罗茨真空泵

产品特性：一采用驱动齿轮，不仅使寿命延长，而且实现了低噪音化。二本风机的进排风口不像旧式风机那样在瞬间打开或关闭，所以运转声音，几乎没有排风脉动。三输出空气清洁，不含任何油质灰尘。罗茨真空泵

罗茨真空泵的使用需要电力的维持，所以在使用设备之前就会对其进行接线操作，但是在进行设备电缆安装，一定要严格的按照规定的操作要求进行，从而保证设备使用，避免造成设备的不良影响，

1、在进行接线的时候，要注意用涤纶绝缘胶带包扎时一定要压住圈的一半，包扎8-12层，包好后，再用塑料胶带包两层以作强度；然后在接线时，要将它的电缆铜芯剥出约30-35mm长，用砂布将铜丝擦干净，四川罗茨真空泵，发亮为宜，同样将外接三芯电缆的铜丝剥出30-35mm，用砂布擦干净。

2、罗茨真空泵的接线，会把三芯电缆与外接电缆剥出的铜丝部分对插起来，然后用一根细铜丝绑扎紧，剩余部分剪去，用剪刀按平，防止扎手；就此进行接线的时候，应该把设备的三个线头分别用焊锡焊牢，要求焊头表面光滑，无刺及假焊现象，如果没有焊牢或不光滑，应对真空泵重新焊接，直到达到要求为止。

停车后泵再启动困难。

有时泵在连续运行时，未发现有什么不正常的现象发生，一旦在短暂的时间内停止运转，再启动就感到困难，甚至不能启动，这种现象的发生，如是湿式泵，则可能有下列几种原因：泵壳内壁和转子外表面水垢沉积太厚，将间隙堵死了；在安装或更换进气管道时，未很好将管内清洗干净，致使焊渣或其他硬杂物带进了泵内；转子发生串位，转子端部与端盖发生了摩擦而加大了阻力；转子轴弯曲，转子或同步齿轮咬死。

三木森能源设备(图)-罗茨真空泵质量优-四川罗茨真空泵由东莞市三木森能源设备有限公司提供。东莞市三木森能源设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三木森能源设备——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市万江街道牌楼基兴隆大街一巷1号101室，联系人：王总。