

罗茨真空泵售价 三木森能源设备 中山罗茨真空泵

产品名称	罗茨真空泵售价 三木森能源设备 中山罗茨真空泵
公司名称	东莞市三木森能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道牌楼基兴隆大街一巷1号101室
联系电话	18928222318 18928222318

产品详情

罗茨真空泵的使用需要电力的维持，所以在使用设备之前就会对其进行接线操作，罗茨真空泵怎么样，但是在进行设备电缆安装，一定要严格的按照规定的操作要求进行，从而保证设备使用，避免造成设备的不良影响。

- 1、要用塑料胶带把三跟线包在一起，包扎两层，一层超过每根导线绝缘层末端50mm以上，二层超过层末端50mm，包扎好之后要取一盆凉水将包扎好的线头安全浸泡在水中，12小时后，用500V兆欧表测量绝缘不能低于50兆欧，否则应重新包扎直到达到要求为止。
- 2、它接地线需按潜水电缆接线工艺要求包扎；接好线之后应该在下井的同时不断的摇测绝缘电阻观测其变化以防井壁挂破电缆绝缘皮，若是发现绝缘程度急速下降到了0.5兆欧以下的时候，一定要把机组提上来去检测原因。

解决罗茨真空泵过载问题的方法

(3) 采用真空电气元件控制泵入口压力。在罗茨真空泵的入口管路处安置真空膜盒继电器或电接点真空压力表等压力敏感元件。真空系统启动后，当罗茨真空泵入口处压力低于给定值（泵允许启动压力）时，罗茨真空泵报价，压力敏感元件发出信号，经电气控制系统开启罗茨真空泵（如真空系统中装有罗茨真空泵旁通管路，中山罗茨真空泵，则同时关闭旁通管路阀门）。若泵入口压力高于规定值时，则自动关闭罗茨真空泵（或同时打开泵旁通管路阀门），从而保证了罗茨真空泵的可靠运转。罗茨真空泵

罗茨真空泵的使用需要电力的维持，罗茨真空泵售价，所以在使用设备之前就会对其进行接线操作，但是在进行设备电缆安装，一定要严格的按照规定的操作要求进行，从而保证设备使用，避免造成设备的不良影响，

1、在进行接线的时候，要注意用涤纶绝缘胶带包扎时一定要压住圈的一半，包扎8-12层，包好后，再用塑料胶带包两层以作强度；然后在接线时，要将它的电缆铜芯剥出约30-35mm长，用砂布将铜丝擦干净，发亮为宜，同样将外接三芯电缆的铜丝剥出30-35mm，用砂布擦干净。

2、罗茨真空泵的接线，会把三芯电缆与外接电缆剥出的铜丝部分对插起来，然后用一根细铜丝绑扎紧，剩余部分剪去，用剪刀按平，防止扎手；就此进行接线的时候，应该把设备的三个线头分别用焊锡焊牢，要求焊头表面光滑，无刺及假焊现象，如果没有焊牢或不光滑，应对真空泵重新焊接，直到达到要求为止。

罗茨真空泵售价-三木森能源设备(在线咨询)-中山罗茨真空泵由东莞市三木森能源设备有限公司提供。罗茨真空泵售价-三木森能源设备(在线咨询)-中山罗茨真空泵是东莞市三木森能源设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。