

和耀田建材公司 武汉樱花建筑岩棉板

产品名称	和耀田建材公司 武汉樱花建筑岩棉板
公司名称	武汉和耀田建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区人信大厦1208室
联系电话	13429886133 13429886133

产品详情

防水性岩棉板可用于屋面、外墙等部位，预防室内变潮；防火岩棉板可用作防火墙、防火门等的防火材料，从而保护人身安全；保温岩棉板可用于墙体、屋顶的保温隔热，使室内更舒适；吸音岩棉板可作为顶面吊顶吸音材料，减少室内噪音。

用途如下：

1、防水性岩棉板具有很强的防水功能。岩棉板的吸水性大于200%，可以用于屋面、外墙、幕墙等部位，很好的预防室内变潮。

1.要注意防雨，不能在雨天施工。2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的3.当温度超过一定的温度，比如：200 时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200 时，一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，樱花建筑岩棉板，(间距400mm左右)外护要贴紧。5 .需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料皮，然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm7.当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。8.为了可以达到热损掉小目标，岩棉板和毡的接头一定要对接严密，如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来，以免构成热桥，在保冷时必须根绝冷桥。

岩棉保温施工应具备以下条件：

基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

施工脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

和耀田建材公司-武汉樱花建筑岩棉板由武汉和耀田建材有限公司提供。武汉和耀田建材有限公司在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，和耀田一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：和总。